



FICHA TÉCNICA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO	SEALING TAPE MEGURO
REFERENCIA	2540
DISTRIBUIDOR	Auto Repair Online Canarias.
DIRECCIÓN	C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11
POBLACIÓN	38110 - Santa Cruz de Tenerife – España
TELÉFONO	664 557 680
E-MAIL	info@autorepaironlinecanarias.es
WEB	www.autorepaironlinecanarias.es

2. DESCRIPCIÓN

SEALING TAPE es la solución definitiva para el sellado de puertas, maleteros y capotas. La cinta SEALING TAPE sustituye de una manera mucho más limpia, rápida y funcional a los tradicionales selladores a pistola. Gracias a sus características modelables, es el único producto que garantiza un acabado perfecto y fiel al original. No necesita tiempo de secado.

3. DATOS TÉCNICOS

Composición	Resina vulcanizable
Solubilidad en agua	Insoluble
Datos de seguridad	Ver ficha de seguridad

4. MODO DE EMPLEO

A. Imprimación

Limpiar la zona a tratar, eliminando todo rastro de polvo, grasa y/o siliconas. Aplicar la imprimación en dos capas hasta que obtenga un aspecto brillante. Dejar secar la imprimación hasta no presentar adherencia al tacto (tiempo de secado aproximado de 5 minutos a 20°C).

B. Cinta

Descubrir la parte adhesiva a medida que pega la cinta en la zona a tratar. Evitar estirarla más de lo estrictamente necesario. Pegar la cinta a lo largo de la parte a tratar. Presionar firmemente para garantizar una óptima adhesión.

C. Rodillo

Apretar y deslizar firmemente el rodillo sobre la cinta en ambas direcciones. Realizar dos pasadas: La primera eliminará cualquier burbuja que haya quedado en la parte adhesiva; la segunda asegura que el adhesivo se pega perfectamente.



rendimiento del producto sea satisfactorio para la aplicación. Las cifras facilitadas son promedios y no representan máximos o mínimos valores para usos específicos. No nos responsabilizamos del fracaso a menos que el producto de pruebas llevadas a cabo. El cliente debe decidir qué tipo de adhesivo es adecuado para sus propias aplicaciones.