

AutoRepair - 3255 - Aparejo en spray 1K rojo 400 ml.

Aparejo acrílico 1k. Excelente adherencia en metal y plástico y el secado puede ser por aire, cocción o por infrarrojos.

Aparejo acrílico 1K. Compatible con pinturas base disolvente y agua. Su estructura flexible le convierte en un producto ideal para imprimir todo tipo de piezas de la carrocería incluyendo todo tipo de piezas plásticas y de poliéster. Colores: Blanco RAL 9010 Gris Claro RAL 7047 Gris Medio RAL 7046 Gris Oscuro RAL 7021 Rojo RAL 3020 Amarillo RAL 1016 Azul RAL 5015 Verde RAL 6000 Características: Extremadamente fácil de lijar. Excelente adherencia en metal y plástico. Secado rápido aproximadamente 5 min. Secado al aire, bajo cocción o por infrarrojos. Fondo aislante 1 componente con gran capacidad de relleno y excelente adherencia. Rápido secado. Muy útil para reparaciones rápidas y pequeños retoques. Se puede lijar después de 30 min a 20°C, dependiendo del espesor aplicado. Gran capacidad de relleno. Permite aplicar varias capas sin descuelgues. Pulverizado fino. Facilita las operaciones de lijado. Apto para todas las superficies de automóvil y VI. Excelente adherencia sobre masillas, chapas electrocincadas (galvanizada o de aluminio), imprimaciones, aparejos a pistola, fibra de vidrio y pintura vieja. Compatible con plásticos. Repintable con pintura a base de agua y base disolvente. Apto para todas las pinturas usadas en automóvil y vehículo industrial. Aplicación: Agitar durante 2 o 3 minutos antes de usar. Las superficies deben estar lijadas, secas y libres de grasas y polvo. Aplicar a una distancia de 20 cm según espesor, en varias capas, respetando el tiempo de evaporación entre ellas. Limpiar la boquilla.





