AutoRepair - 4115 - Promotor adherencia para plásticos 500 ml.

Mejora la adherencia y flexibilidad de los compuestos usados en los procesos de repintados y componentes de plásticos.

Evita que las piezas se resquebrajen o sufran alguna modificacion a la reparada. Es transparente y compatible con esmaltes de base disolventes o al agua.Características:Promotor de adherencia para una gran diversidad de piezas de plástico del sector automóvil, muebles de jardín u otros objetos de plástico duro.Aplicable sobre los siguientes tipos: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, PVC, GRP. Es adecuado en la aplicación de parches y/o pequeñas superficies.Es de muy fácil aplicación y permite un alto poder de adherencia sobre los sustratos indicados.Aplicación:Agitar bien antes de usar.Limpiar y desengrasar la superficie a tratar.Diluible hasta un 5% con Diluyente Acrílico Universal.Aplicar con pistola universal con pico de 2,0 - 2,5 mm. Pulverizar a una distancia de entre 10-15 cm. Aplicar de 2 a 3 manos hasta que la superficie se cubra por completo.Tiempo de secado al tacto aproximado 10 minutos a 25ºC. Secado total aproximado 20-30 minutos a 25ºC.

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICO TÉCNICO
4115
1K PRIMER
PLASTIC
ADHERENCE
PROMOTOR DE
ADHERECIA PARA
PLÁSTICOS
PLASTIC ADHERENCE
ACTIVATOR
PROMOTOR
DE ADERÊNCIA

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICO TÈCNICO
4115
1K PRIMER
PLASTIC ADHERENCE
PROMOTOR DE ADHERECIA PARA PLASTICOS
PLASTIC ADHERENCE ACTIVATOR
PROMOTOR DE ADERENCIA

PRIMER IMPRIMACIÓN PARA PLÁSTICOS
PRIMER PLASTIC ADHERENCE ACTIVATOR
PRIMER PROMOTOR DE ADERÊNCIA
PELIGRO - DANGER - PERIGO
REPAIR