

## AutoRepair - 3040 - Masilla para plástico 1 I.

Masilla super flexible indicada para la reparación de plásticos y superficies flexibles. Ofrece una gran resistencia a las vibraciones y la deformación.

Masilla de poliéster insaturado muy flexible formulada para la reparación de plásticos y superficies flexibles y resistencia extrema a la deformación y a las vibraciones.Masilla de poliéster flexible especialmente estudiada para la reparación de parachoques plásticos de automóviles: PC, PC-PBT, PP-EPDM. Destaca por su facilidad de aplicación, gran poder de relleno en grietas, arañazos, excelente fiabilidad y finura de acabado.Características:Masilla de poliéster flexible especialmente formulada para la reparación de parachoques plásticos de automóviles: PC, PC-PBT, PP-EPDM.Su alto contenido en aditivos flexibilizantes la convierten en una masilla con un alto poder de absorción de vibraciones y torsiones.Destaca por su facilidad de aplicación, gran poder de relleno en grietas, arañazos, excelente lijabilidad y finura de acabado.Cumplimiento normativo VOC.Aplicación:Mezclar con catalizador +/-10% hasta conseguir una mezcla homogénea.Aplicar con espátula de carrocero. Seca al tacto aproximadamente 15 minutos a 20ºC.Tiempo de secado: 30 minutos.Lata 1 Kg. / Caja de 10 unidades.Perfecta adherencia en superficies plásticas.





**EXCELLENT EXTENSIBILITY** ·FÁCIL APLICAÇÃO COM

EXCELENTE EXTENSIBILIDADE MEALTO CONTENIDO EN ADMIVOS FLEXIBILIZANTES

- HIGH CONTENT IN FLEXIBLE ADDITIVES -ELEVADO TEOR DE ADITIVOS MIDESTACA POR SU ADILIDAD DE APLICACIÓN -DUTSTANDING FOR ITS

EASE OF APPLICATION NOTÁVEL PELA SUA ACILIDADE DE APLICAÇÃO

## PLAST FLEX MASILLA PARA PLASTICOS

CARACTERISTICAS Mas fila de refieno para talleros de chapa y prima crittora e facilidad de ligado sin embozamiento del disco. Buen acabada soprifical Porti in Facil y rápida aplicación. Perfecta viscosidad y mezclado Perinti eventur contra

### MODO DE APLICACIÓN

Mezclar con catalizador \*/- 10% hasta conseguir una mezcla noncettral /madamenta 15 minutos a 20 C

# 3040 PLAST FLEX PUTTY FOR PLASTIC

CHARACTERISTICS: Filler putty for workshoos of sheet and parting loss sanding without pumping the disc. Good surface finant Start and many by and mixing. It allows you to extend a lot at one time in comfort.

APPLICATION MODE

Mix with cata yet +/- 10% until a nomogeneous mixture is cotal-ed Apply a more
rules at 20 ° C.

# 3040 PLAST FLEX BETUME PARA PLASTICOS

CARACTERÍSTICAS. Betume de alto nivel para chapas é pril embozamianto del disco. Buen acadado superficial Permite monatora Perfeita viscosidad y mezclado. Permite extender a sua videcomuna.

MODO DE APLICAÇÃO: Misturar com catal sador +/- 10% ata obter uma mistura nomo al alam ximadamente 15 minutos a 20°C

# AUTO EREPAIR

AUTOREPAIR CANARIAS C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11 38110 - Santa Cruz de Tenenfe - España

Tif. 922 19 31 88

www.autorepaironlinecanarias.ed

