

AutoRepair - 4256 - Pintura para plásticos pierre fusil oscuro 400 ML.

Esmalte sintético mono-componente con un excelente poder de agarre en plásticos. Compatible con barnices al agua y base acrílica.

Compatible con barnices al agua y base acrílica. Características: Revestimiento acrílico de alta calidad. Secado rápido. Alta adherencia sobre múltiples sustratos tales como metales y todo tipo de plásticos. Alto contenido en aditivos flexibilizantes. Indicado especialmente para la reconstrucción y repintado de partes plásticas de la carrocería tales como paragolpes, spoilers, estriberas, etc... Deja un acabado sólido y uniforme. Aplicación: Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Pulverizar a una distancia de entre 20-30 cm. Dejar evaporar durante al menos 2 minutos. Repetir la operación si fuera necesario. Seco al tacto entre 5-10 minutos a 30°C.



AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

4256

PAINT PLAST

**1K COLOR
PLASTIC**

PIERRE 2

1K PINTURA PARA
PLÁSTICOS

PIERRE OSCURO

1K PLASTIC PAINT

1K TINTURA PLÁSTICOS

REVESTIMIENTO ACRILICO DE
ALTA CALIDAD

ACRYLIC COATING OF HIGH QUALITY

REVESTIMENTO ACRILICO DE ALTA

QUALIDADE

SECCADO RÁPIDO EN 5 MINUTOS

QUICK DRYING IN 5 MINUTES

SECAGEM RÁPIDA EM 5 MINUTOS

REVESTIMIENTO ACRILICO

DE ALTA CALIDAD

HIGH-QUALITY ACRYLIC COATING

REVESTIMENTO ACRILICO

DE ALTA QUALIDADE

1K

400 ML

PROFESSIONAL



PAINT PLAST 1K PINTURA PARA PLÁSTICO

Resistencia a la intemperie. Secado rápido. Alta adherencia sobre todos los tipos de plásticos. No contiene aditivos fluorocarburos. Indicado especialmente para la restauración de plásticos como paragolpes, spoilers, estribos, etc. (Ver instrucciones de uso).

PAINT PLAST 1K PLASTIC PAINT

Weather resistant. Fast dry. High adhesion on multiple substrates and all types of plastics. Fluorocarbon free. Especially indicated for the reconstruction and repair of plastic parts such as bumpers, spoilers, side moldings, etc. (See instructions for use).

PAINT PLAST 1K TINTURA PLÁSTICO

Resistência à intempérie. Secagem rápida. Alta aderência em todos os tipos de plásticos. Livre em aditivos de fluorocarburos. Especialmente indicado para a restauração de plásticos, como para-choques, spoilers, apoios de pé, etc. (Ver instruções de uso).

PELIGRO - DANGER - PERIGO

Este producto es altamente inflamable y puede causar lesiones graves por inhalación o contacto con la piel. Evitar la exposición a los vapores. Mantener alejado de fuentes de calor y fuego. No fumar durante el uso. Guardar en un lugar fresco y seco, lejos de niños y mascotas. No verter en el drenaje ni en el agua. Eliminar los residuos de acuerdo con las regulaciones locales. Para más información, consulte la hoja de seguridad adjunta.

SAFETY

This product is highly flammable and may cause serious injury by inhalation or contact with the skin. Avoid exposure to vapors. Keep away from heat and fire. Do not smoke during use. Store in a cool, dry place, away from children and pets. Do not pour down the drain or into the water. Dispose of waste according to local regulations. For more information, see the safety sheet attached.

AUTO REPAIR
Sistema de Pintura
Rua José de A. Pires, 1-11
Bairro de São João - São Paulo
CEP: 01234-567