

AutoRepair - 2997 - Film de enmascarado 4 x 300 m.

Film de enmascarado electro-estático para un rápido y fácil enmascarado del automóvil.

El film de enmascarado electroestático es una herramienta innovadora diseñada para facilitar el proceso de enmascarado de automóviles. Con su tratamiento especial, este film asegura que aparejos, barnices y pinturas se adhieran de forma permanente, evitando pulverizados y contaminaciones durante el pintado. Ideal para talleres de automóviles y profesionales de la pintura que buscan resultados de alta calidad.

Características

Tratamiento Electroestático: Su tratamiento especial garantiza que los productos de pintura se adhieran al film, evitando cualquier tipo de contaminación durante el proceso.

Rollo Blanco de 4x300 m: Ofrece una cobertura amplia, adecuado para múltiples usos en talleres y proyectos de pintura automotriz.

Grosor de 8 μ /m²: Proporciona una protección robusta y duradera contra salpicaduras y residuos de pintura.

Resistencia al Calor: Apto para secado con infrarrojos hasta 120 °C, ideal para diversos procesos de pintura y secado rápido.

Beneficios

Protección Superior: Evita la contaminación por pulverizados y asegura un acabado limpio y profesional.

Facilidad de Uso: Su aplicación rápida y sencilla mejora la eficiencia del trabajo en el taller.

Versatilidad: Compatible con diferentes tipos de pintura, incluyendo base acrílica y agua, ofreciendo una solución universal.

Resultados Profesionales: Garantiza un acabado de alta calidad, ideal para profesionales que buscan ofrecer lo mejor a sus clientes.

Aplicaciones

Este film es ideal para una variedad de aplicaciones, incluyendo:

Pintura de Automóviles: Protege el vehículo durante el proceso de pintado, asegurando que solo las áreas deseadas reciban pintura.

Talleres de Reparación: Perfecto para talleres que buscan mejorar la eficiencia y calidad de sus servicios de pintura y reparación.

Proyectos de Restauración: Útil para entusiastas de la restauración de automóviles que desean proteger sus vehículos durante el repintado.





