

AutoRepair - 7027 - Spray PTFE teflón 400 ml.

Aceite lubricante no oleoso, químicamente inerte, produce una película seca de teflón obteniendo una estabilidad térmica y química

Es un lubricante multifuncional para numerosas aplicaciones. Tras su aplicació:n se seca instantáneamente dejando una capa protectora de Teflón, seca, no aceitosa y limpia.Características:Deja una película seca de teflón lubricante antiadherente.Excelente estabilidad térmica y química.Resistencia extrema al agua, la humedad, á cidos y disolventes. Se recomienda su uso para lubricar y proteger piezas que estén sometidas a un alto nivel de contacto con el aqua. Aceite lubricante altamente concentrado en teflón (politetrafluoretileno).El teflón está en forma de microparticulas superiorizadas inferiores a 0.02 micras. Forma una fina pelí cula adherente que evita los temidos arranques en seco, reduciendo además los problemas del avance a asaltos (stickslip). Es inalterable a los ácidos y otros productos químicos, reduce la fricción y el desgaste.Disminuye la temperatura de trabajo, menor coste de energía y excelente comportamiento frente a la suciedad. Está especialmente diseñ ado para aplicar en cualquier punto que exija un nivel de lubricacion muy alto. Cadenas, expulsores, guias de deslizamiento, husillos, cojinetes de friccion. etc... Altamente efectivo en piezas fabricadas en nylon y plástico.Presentacíon:Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.Aplicación:Agite el envase vigorosamente antes de la aplicación.Elimine las partí culas grandes de suciedad. Pulverice el producto sobre las partes a lubricar y deje evaporar por un breve periodo de tiempo.





