

AutoRepair - 7048 - Grasa de cobre 400 ml.

Pasta de cobre de alta calidad formulado en base de grasas, aceites minerales, pigmentos, lubricantes y disolventes.

Eficaz aislando piezas en entornos corrosivos con una excelente adherencia y unas magnificas caracteristicas hidrofugas y de anticorrosion. Resistente a soluciones alcalinas, aguas calientes y acidos. Resistente a temperaturas de entre -35°C hasta 1100°C. Caracteristicas: Impide el agarrotamiento por combustion de gripado, la soldadura en frio, el desgaste, la corrosion, la oxidacion. Resistente a temperaturas de hasta 800°C. Resistente a lejias y acidos. Altamente eficaz en frenos: dorso de la zapata de frenos de disco (impide los chirridos), elementos de sujecion y piezas sueltas. Polos de bateria: proteccion de contactos, boquillas de pistolas de soldadura bajo gas protector (impide la formacion de perlas). Juntas de estanqueidad: impide el agarrotamiento por calentamiento de juntas de estanqueidad de material sellado. Otros: uniones roscadas (tornillos del colector del tubo de escape, roscas de las bujias, etc.), cojinetes, centros de rotacion, articulaciones, superficies deslizantes. Aplicacion: Agitar bien antes de usar. Eliminar cualquier resto de suciedad. Pulverizar uniformemente una fina capa a una distancia de 15-20 cm y dejar evaporar. Despues de su uso, pulverizar el aerosol boca abajo para limpiar la boquilla. No mezclar con otras grasas. Presentacion: Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLÉS TÉCNICOS

7048

**GRASA LUBRIANTE
DE COBRE**

COPPER LUBRICANT GREASE
MASSA ADESIVA DE COBRE

• LUBRICACIÓN A ALTA PRESIÓN
• HIGH PRESSURE LUBRICATION
• LUBRIFICAÇÃO A ALTA PRESSÃO

• TRATAMIENTO ANTIRRAÍLLAS
• ANTIRATTLE TREATMENT
• TRATAMENTO ANTIRRAÍLLAS

• PREVIENE LA CORROSIÓN
• PREVENTS CORROSION
• PREVIENE A OXIDAÇÃO

• RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS
• RESISTANT UP TO 1000°C
• RESISTENTE ÀS ALTAS TEMPERATURAS





