

AutoRepair - 2560 - Sellador a brocha 1 Kg.

Sellador a base de acuosa formulado a base de elastometros.

Se aplica f´cilmente, obteniendo una gran elasticidad permitiendo el sellado uniforme de todas las juntas a sellar. Absorbe vibraciones y es repintable una vez secado. Características: Sellador de base PU formulado a base de elast&ocute;metros. Se extiende facilmente, no descuelga ni hace hilos. Aplicaci&ocute;n &ocute;ptima a temperaturas de entre -25ºC hasta 80ºC. Su elevada elasticidad, permite el sellado uniforme de todas las juntas de la carrocería, pasos de rueda, torretas, etc. Absorbe vibraciones en pasos de rueda, zona de amortiguadores, paneles solapados, interior de maleteros y en uniones soladas por puntos o remaches. Repintable después de curado. Aplicaci&ocute;n: Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Tiempo de secado aproximado: 5 minutos. Repintable: 20 minutos. Color: Gris Medio. No repasar pasados 2 minutos desde su aplicaci&ocute;n. Rango de temperatura: -60ºC hasta 120ºC.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

SELLADORES

2560

SEALER BRUSH

SEAL-B



■ **SELLADOR PU**
• APLICACION A BROCHA

■ **PU SEALER**
• BRUSH APPLICATION

■ **PU SELANTE**
• APLICAÇÃO COM ESCOVA



1 Kilo

PROFESSIONAL



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

SELLADORES

**2560
SEALER BRUSH
SEAL-B**

RESELLADOR DE
* APLICACION A BROCHA
* BRUSH APPLICATION
* APLICACAO COM ESCOVA

2560 SEAL-B SELLADOR A BROCHA

CARACTERÍSTICAS: Sellador de base PU formulado a base de elastómeros. Se extiende fácilmente con brocha fina. Aplicación óptima a temperaturas de entre -25°C hasta 80°C. Su elevada elasticidad permite rellenar uniformemente de todas las juntas de la carrocería, pasos de rueda, tórexas, etc... Absorbe vibraciones en la zona de amortiguadores, paneles solapados, interior de maleteros y en uniones soldadas con puntos de rivets. Repintable después de curado.

APLICACIÓN: Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Tiempo de secado aproximado: 5 minutos. Repintable: 20 minutos. Color: Gris Medio. No reasar pasados 2 minutos desde su aplicación. Temperatura: -40°C hasta 120°C.

2560 SEAL-B BRUSH SELAER

FEATURES: PU base sealant formulated based on elastomers. It extends easily, does not crack or peel. Optimum application at temperatures between -25 ° C to 80 ° C. Its high elasticity allows the uniform filling of all body joints, wheel arches, toréas, etc ... Absorbs vibrations in wheel arches, buffer zone, overlapping panels, interior of boot and in joints welded by points or rivets. Repaintable after curing.

APPLICATION: Clean and degrease the surface to be treated. Approximate drying time: 5 minutes. Repaintable after 20 minutes. Color: Medium Gray. Do not review after 2 minutes after application. Temperature range: -40 ° C to 120 ° C.

2560 SEAL-B SELANTE APLICAÇÃO COM ESCOVA

CARACTERÍSTICAS: Selante a base de PU formulado com base em elastômeros. Estende-se facilmente com pincel fino. Aplicação ideal a temperaturas entre -25 ° C e 80 ° C. Sua alta elasticidade permite o preenchimento uniforme de todas as juntas do corpo, arcos das rodas, tórexas, etc. rebites. Repintável após o cura.

APLICAÇÃO: Limpe e desengorde a superfície a ser tratada. Tempo aproximado de secagem: 5 minutos. Repintável após 20 minutos. Cor: Cinza médio. Não analise após 2 minutos após a aplicação. Faixa de temperatura: -40 ° C a 120 ° C.

AUTOREPAIR
AUTOREPAIR CANARIAS

C. Laura Giron de la Puente, 9-11
35102 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tf: 922 19 31 88

www.autorepaironlinecanarias.es



1 Kg. 1.7