

AutoRepair - 7084 - Antideslizante para correas 400 ml.

Formulado a base de resinas específicas para evitar el deslizamiento de correas y poleas.

Restablece la potencia original de los mecanismos dependientes de correas, siendo resistente a altas velocidades y grandes tensiones. Evita chirridos y protege el material. Características: Evita el deslizamiento de las correas y el chirrido de las poleas de arrastre. El producto forma una película viscoplastica que no seca y no se desprende de la correa, ni en caso de velocidades elevadas y movimientos bruscos. Buena compatibilidad con una amplia variedad de materiales. Aplicación: Revisar el estado de las correas. Limpiar la superficie antes de aplicar el producto y después con desengrasante industrial o con limpiador de frenos. Aplicar el producto sobre la cara interior de la correa pasando el extremo del tubo vaporizador a corta distancia de la correa. Con el motor en marcha, aplicar el producto durante 2 segundos aproximadamente. Atención, en el caso de correas desgastadas, la fuerza ejercida por la correa podría llevar a la rotura de la misma. En el mercado de la automoción en caso de que la correa chirre permanentemente revisar la tensión de las poleas o cambiar las correas.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOL TÉCNICO

7084

**ANTIDESLIZANTE
DE CORREAS**

ANTI SLIDING BELTS
ANTIDESLIZAMENTO CORREAS

• EFICAZ EN CORREAS Y PULLEYS
• EFFECTIVE IN BELTS AND PULLEYS
• EFETIVO NOS CORREIAS E PULLEYS

• TRATAMIENTO ANTICHIRRIDO
• ANTICHIRRIDO TREATMENT
• TRATAMENTO ANTICHIRRIDO

• ACTUA DE FORMA RÁPIDA
• IT WORKS QUICKLY
• FUNCIONA RÁPIDAMENTE

• ANTIHUMEDAD
• ANTIHUMIDITY
• ANTI-UMIDIDADE



400 ml

PROFESSIONAL SOLUTIONS



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLES TÉCNICOS

7084

ANTIDESLIZANTE
DE CORREAS

ANTI SLIDING BELT TREATMENT
TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE CORREAS

PREVENTS BELT SLIP AND WEAR
PREVIENE EL DESLIZAMIENTO Y EL DESGASTE EN CORREAS Y PULLEJAS

ANTICORROSIVO
ANTICORROSION TREATMENT
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

PREVENTS RUST
PREVIENE EL RUSTO
IT WORKS BETTER
FUNCIONA MEJOR

ANTIRUGA
ANTIRUST



7084 ANTIDESLIZANTE DE CORREAS

Este producto es un lubricante de alta calidad que evita el deslizamiento de las correas y el ruido de las máquinas. Se aplica en el punto de contacto de la correa con el tambor o el eje. En caso de uso prolongado, se recomienda aplicar el producto cada 15 días. No aplicar en superficies de contacto con el usuario. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, lavar con abundante agua. Evitar el contacto con la piel. En caso de contacto, lavar con abundante agua. Evitar el contacto con la ropa. En caso de contacto, lavar con abundante agua. Evitar el contacto con los alimentos. En caso de contacto, lavar con abundante agua. Evitar el contacto con los animales. En caso de contacto, lavar con abundante agua. Evitar el contacto con el medio ambiente. En caso de contacto, lavar con abundante agua.

7084 ANTI SLIDING BELTS

This product is a high quality lubricant that prevents belt slippage and machine noise. It is applied at the point of contact between the belt and the pulley or shaft. In case of long-term use, it is recommended to apply the product every 15 days. Do not apply to surfaces in contact with the user. Avoid contact with the eyes. In case of contact, wash with plenty of water. Avoid contact with the skin. In case of contact, wash with plenty of water. Avoid contact with clothing. In case of contact, wash with plenty of water. Avoid contact with food. In case of contact, wash with plenty of water. Avoid contact with animals. In case of contact, wash with plenty of water. Avoid contact with the environment. In case of contact, wash with plenty of water.

7084 ANTI DESLIZAMENTO CORREAS

Este produto é um lubrificante de alta qualidade que evita o deslizamento das correias e o ruído das máquinas. É aplicado no ponto de contato da correia com o tambor ou o eixo. Em caso de uso prolongado, recomenda-se aplicar o produto a cada 15 dias. Não aplicar em superfícies de contato com o usuário. Evitar o contato com os olhos. Em caso de contato, lavar com bastante água. Evitar o contato com a pele. Em caso de contato, lavar com bastante água. Evitar o contato com a roupa. Em caso de contato, lavar com bastante água. Evitar o contato com os alimentos. Em caso de contato, lavar com bastante água. Evitar o contato com os animais. Em caso de contato, lavar com bastante água. Evitar o contato com o meio ambiente. Em caso de contato, lavar com bastante água.

PELIGRO - DANGER - PERIGO

Este producto es un lubricante de alta calidad que evita el deslizamiento de las correas y el ruido de las máquinas. Se aplica en el punto de contacto de la correa con el tambor o el eje. En caso de uso prolongado, se recomienda aplicar el producto cada 15 días. No aplicar en superficies de contacto con el usuario. Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, lavar con abundante agua. Evitar el contacto con la piel. En caso de contacto, lavar con abundante agua. Evitar el contacto con la ropa. En caso de contacto, lavar con abundante agua. Evitar el contacto con los alimentos. En caso de contacto, lavar con abundante agua. Evitar el contacto con los animales. En caso de contacto, lavar con abundante agua. Evitar el contacto con el medio ambiente. En caso de contacto, lavar con abundante agua.

REPAIR

www.monocor.com

1000 ml

1000 ml

1000 ml