

AutoRepair - 7010 - Spray aceite desbloqueante MOS2 400 ml.

Aceite lubricante y desbloqueante con MoS2 de acción rápida y eficaz. Indicado para limpiar y lubricar piezas oxidadas, tornillos, cerraduras, bisagras, etc.

Características:

Eliminador de óxido con MoS2 lubricante para la industria y el taller. El MoS2 garantiza buenas propiedades lubricantes con desplazamiento del agua y fluencia. Acción rápida y eficaz. Protege y aísla del frío y el calor. Resistente al agua salada, previene la oxidación. Perfectamente adecuado para conexiones atornilladas atascadas oxidadas. Protege contra la corrosión y elimina de forma eficaz crujidos y chirridos. Resistencia a la temperatura de hasta 300°C, antes de la oxidación. Compatible con gomas. No contiene ácido ni siliconas.

Aplicación:

Agite el envase vigorosamente antes de la aplicación. Elimine las partículas grandes de suciedad. Pulverice el producto sobre las partes a lubricar y deje evaporar por un breve periodo de tiempo.

Presentación:

Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLÉS TÉCNICOS

7010
ACEITE
PENETRANTE
CON MoS₂
MoS₂ PENETRATING OIL
LUBRIFICANTE COM MoS₂

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA
- TEMPERATURE RESISTANCE
- RESISTÊNCIA A TEMPERATURA

RESISTENTE AL AGUA SALADA
- SALTWATER RESISTANT
- RESISTENTE À ÁGUA SALADA

NO CONTIENE ÁCIDO SULFÚRICO
- DOES NOT CONTAIN ACID SULFURIC
- NÃO CONTEM ÁCIDO NENHUM SULFÚRICO



400 ml





