

AutoRepair - 2522 - Polímero carrocerías gris 290 ml.

Sellador adhesivo monocomponente MS Polímero de color gris.

Sellador adhesivo monocomponente de altas prestaciones mecánicas, especial para el pegado de distintos materiales, metal, aluminio, acero inoxidable, zincado, pre-lacado, cristal, poliéster y la mayoría de los plásticos. También madera y sus derivados. Ideal para carrocería industrial, naval, construcción y climatización.

Características:

Secado Rápido.No tóxico.No inflamable.Repintable al momento.Fácil aplicación con pistola.Se puede aplicar a cualquier temperatura.Sistema sin imprimación.Baja conductividad.Libre de isocianatos y disolventes.Adhesivo monocomponente para el sellado de todo tipo de piezas.Ahorro de tiempo y costes al ser incesario el uso de imprimaciones u otros productos de pre agarre.Sellador adhesivo monocomponente de alta calidad, neutro y elástico a base de MS Polímeros.Sellado general de todo tipo de materiales.Resistente a la humedad y a los rayos UV.Repintable una vez curado.Indicado principalmente su uso en exterior.<div

Características técnicas:

Tiempo de secado: 3 mm./24 horas.Formación de piel: Aprox. 10 minutos.Dureza: 40+/-5 Shore A.Densidad: 1,60 g./ml.Rango de temperatura: -60°C/120°C<div

Aplicación:

Aplicación con pistola manual o neumática estándar.Tiempo de secado aproximado 2 horas y 30 minutos.Tiempo total de curación recomendado 24 horas.<div

Colores disponibles:

Blanco.Negro.Gris.<div

Presentación:

Contenido: 290 ml.Pack: 12 und.<div





