

## **AutoRepair - 5027 - Pulimento Medio Oe Polish 250 MI.**

Pulimento de alto rendimiento con un potente nivel de corte y un excelente acabado final.

Características: Pulimento de alto rendimiento con un potente nivel de corte y un excelente acabado final. En combinación con las esponjas correspondientes, es capaz de eliminar arañazos y ralladuras (hasta 2000), con un alto nivel de profundidad y dejar un acabado final con alto brillo. De fácil uso y alto rendimiento. Gran lubricación sin generar polvo. La mejor combinación entre eliminación de marcas y obtención de brillo.





**TOE REPAIR**  
PROFESSIONAL SOLUTIONS

PULIMENTOS TÉCNICOS

**5027**

PULIMENTO MULTIPURPOSE  
**POLISH**



para una gran durabilidad.  
Especialmente para cubrir todas las  
partes del auto.

Resistente a la intemperie P-2000 y ofrece

protección para todos los sistemas  
de suspensión y aerodinámicos.

Proporciona una máxima eficacia  
en sistemas aerodinámicos de uno y dos  
ejes. También MS-SG, barnices orgá-  
nicos de alta calidad.

Aplicar sobre la superficie a  
limpiar. Utilizar la esponja o utilizar  
un pincel. Aplicar sobre la lana

de la esponja de densidad

media. Aplicar esponja suave de

aplicar sobre la superficie a  
limpiar. Utilizar un pincel de algodón

para obtener el resulta-

do deseado.

OE Polish

250 ml

NIVEL DE ACABADO

NIVEL DE BRILLO

250 ml



El producto de última generación  
desarrollado especialmente para cubrir todos los  
tipos de procesos de pulido.  
Cubre defectos de hasta P-2000 y ofrece  
un acabado  
que se aplica eficaz en todos los sistemas  
de abrillantar, vibraciones y aerinas.  
Diseñado para garantizar una máxima eficacia  
en todos los tipos de superficies acrílicas de uno y dos  
componentes de pulido MS/HS, barnices cerámicos  
y papeles con base agua.

Aplicar una capa fina sobre la superficie a  
pulir con una cantidad sobre la esponja a un latir  
de 1000 rpm. En superficies con rayaduras, utilizar boina de lana  
de pulido de 1-30.  
En superficies con una esponja de densidad  
intermedia.  
En el paso final, utilizar esponja suave de  
pulido.

Aplicar una capa fina sobre la superficie a  
pulir con una cantidad sobre un paño de algodón  
de 1000 rpm.  
En superficies con rayaduras, utilizar boina de lana  
de pulido de 1-30 hasta obtener el resultado  
deseado.  
Después de la operación,  
eliminar cualquier exceso del sustrato.

## OE Polish



REPAIR

250 ml

www.oe.com



**AUTO REPAIR**

PROFESSIONAL SOLUTIONS

PULIMENTOS TÉCNICOS



**5027**

PULIMENTO  
MULTIPURPOSE

**DE POLISH**

REMEDIACIÓN DE RAYADURAS

- SCRATCH REMOVAL
- REMOÇÃO DE RANHOS

EN CORTE MEDIO

- MEDIUM CUT
- CORTE MEDIO

EN ALTO BRILLO FINAL

- FINAL HIGH BRILLIANCE
- ALTO BRILLO FINAL





**AUTO REPAIR**

PROFESSIONAL SOLUTIONS

PULIMENTOS TÉCNICOS



**5027**

PULIMENTO  
MULTIPURPOSE

**PRO POLISH**

REELIMINACION DE RAYADURAS

• SCRATCH REMOVAL

• REMOÇÃO DE RANHURAS

• REMOÇÃO DE INCLUSÃO

BRI COZTE MEDIO

• MEDIAN BRILL

• COZTE MEDIO

BRI ALTO BRILLO FINAL

• FINAL HIGH BRILLIANCE

• ALTO BRILLO FINAL



PROFESSIONAL