



AutoRepair - 3304 - Barniz acrílico HS 2K Mate 5:1 1 Litro.

Barniz Mate HS 1 L. Especialmente desarrollado para el repintado de vehículos con acabado mate.

Especialmente desarrollado para el repintado de vehículos con acabado mate. Características: Destaca por su excelente resistencia al rayado. Fácil aplicación. Cumple normativa IIB/(E) (840) 515. Compatible con pinturas base disolvente y agua.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO



HS
2K

3304
BARNIZ MATE
CLEAR 470

■ FACIL APLICACION

- EASY APPLICATION

- FACIL APLICAÇÃO

■ LARGA DURACION

- LONG LASTING

- LONGA DURAÇÃO

■ EXCELENTE RESISTENCIA
AL RAYADO

- EXCELLENT RESISTANCE SCRATCHED

- EXCELENTE RESISTÊNCIA ÀS RISCAS



PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL

1 Litro Inhalt cont.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

HS
2K

330
BARNIZ MA
CLEAR 470



■ FÁCIL APLICACIÓN

■ LARGA DURACIÓN

■ EXCELENTE RESISTENCIA

■ EXCELENTE RESISTENCIA



1 Litro

3304 BARNIZ ACRÍLICO HS 2K MATE 5:1

CARACTERÍSTICAS: Barniz acrílico con alto contenido en Sólidos. Nueva formulación con alto contenido en Sólidos. Proporciona un acabado sin bajada en el brillo, aprox. 5%. Esto lo convierte en un barniz altamente eficaz para el repintado de todo tipo de piezas. Totalmente compatible con plásticos. Para este uso se recomienda el uso previo de promotores adherentes para plásticos. Alta protección contra los rayos UV. Diseñado para la reparación rápida de pequeñas piezas.

MODO DE APLICACIÓN: Agitar bien antes de usar. Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Pulverizar a una distancia de entre 20-30 cm. Dejar secar durante al menos 15 minutos. Seco al tacto entre 20/25 minutos a 20 °C. Una vez finalizada la aplicación pulverizar boca abajo hasta limpiar la boquilla.

3304 HS 2K MATT 5:1 ACRYLIC VARNISH

CHARACTERISTICS: Acrylic varnish with high content in solids. New formulation with high content in Solids. Provides a finish without lowering the brightness, approx. 5%. This makes it a highly effective varnish for repainting all types of parts. Fully compatible with plastics. (for this use it is recommended the use of adhesion promoters for plastics). High protection against UV rays. Designed for quick repair of small parts. **DIRECTIONS:** Shake well before use. Clean and degrease the surface to be treated. Spray at a distance of between 20-30 cm. Allow to dry for at least 15 minutes. Dry to the touch between 20/25 minutes at 20 °C. Once the application is finished, spray it face down to clean the nozzle.

3304 VERNIZ ACRÍLICO HS 2K MATE 5:1

CARACTERÍSTICAS: Barn acrílico con alto contenido en Sólidos. Nova formulación com alto teor em Sólidos. Proporciona un acabado com bajada en el brillo, aprox. 5%. Esto lo convierte en un barniz altamente eficaz para el repintado de todo tipo de piezas. Totalmente compatible con plásticos. Para o uso de recomenda-se o uso previo de promotores aderentes para plásticos. Alta proteção contra os raios UV. Diseñado para a reparacão rápida de pequenas peças.

MODO DE APLICACIÓN: Agitar antes de usar. Limpiar e desengrassar a superfície a tratar. Pulverizar uma distância de entre 20-30 cm. Dejar secar durante al menos 15 minutos. Seco entre 20/25 minutos a 20 °C. Uma vez finalizada a aplicação pulverizando a boca de um homem limpava a boquilla.

AUTOREPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Grotte de la Puerta, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tf. 922 19 31 88

www.autorepaironlinecanarias.es



1 Litro 3304