

AutoRepair - 7240 - Formador de juntas presurizado negro 200 ml.

Sellador a base de silicona neutra con una alta adhesión a la mayoría de los sustratos no porosos como cerámica, metal, aluminio y vidrio.

Características: Montaje de juntas de culata, cárter, cigüeñal, etc. Sellado entre piezas metálicas juntas de culata en bombas, cubiertas de termostatos, etc. Sellado en sistemas de calefacción. Sellado en maquinaria de cocina. Resistente a temperaturas de hasta 285°C. Permanece elástico después del curado. Aplicación: Las superficies deben estar secas y limpias de polvo, grasas y cualquier otra sustancia que impida la buena adherencia. Tiempo de secado: 2 mm / 24 horas (20°C). Temperatura de aplicación: +5°C a +35°C. Presentación: Aerosol 400 ml. / Caja de 12 u.



TOE REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

PROBOLÉS TÉCNICOS

7240

FORMADOR
DE JUNTAS
RTV HT

GASKET SEALER
RTV HT

FORMONE DE JUNTAS
RTV HT

RESISTENTE A LA TEMPERATURA
HIGH TEMPERATURE RESISTANCE
RESISTE A ALTA TEMPERATURA

ANTICORROSIVO
ANTICORROSIVE TREATMENT
TRATAMIENTO ANTICORROSIVO

NO SENSIBILIZA
PART DURING
HANDLING

NO SENSIBILIZA
RESISTANT TO OIL
RESISTANTE AGRAS

NO SENSIBILIZA
COLOR BLANK
COLOR BLANCO

INSTRUMENTAL
INSTRUMENTAL





