

AutoRepair - 7351 - Pintura anticorrosiva negro 400 ml.

Pintura anticorrosiva negra de 400 ml, resistente hasta 800°C. Protege contra la corrosión, ideal para tubos de escape y radiadores. Secado rápido y alta resistencia química.

Descripción del Producto La pintura anticorrosiva negro 400 ml es ideal para proteger piezas sometidas a altas temperaturas, como tubos de escape y radiadores. Resistente hasta 800°C, ofrece una excelente protección contra la corrosión y un acabado duradero. Esta pintura es perfecta para aplicaciones en entornos automotrices e industriales, proporcionando una capa resistente a gasóleos, hidrocarburos, agua y otras sustancias.

Características Indicado para piezas sometidas a altas temperaturas como tubos de escape y radiadores
No apto para resinas sintéticas
Resistencia química a gasóleos, hidrocarburos, agua, aceites y grasas
Secado rápido y evaporación eficiente
Excelentes propiedades de relleno y poder de cubrición
Alta resistencia a la intemperie y suciedad común de vehículos
No necesita imprimación antes de su aplicación

Aplicación Agitar bien antes de usar
Limpiar y desengrasar la superficie a tratar
Pulverizar a una distancia de entre 20-30 cm
Dejar evaporar durante al menos 2 minutos
Repetir la operación si fuera necesario
Seco al tacto entre 5-10 minutos a 20°C

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AEROSOLES TÉCNICOS

7351

PINTURA
ANTICALÓRICA
COLOR NEGRO

HOT RESISTANCE PAINT
BLACK COLOR

TINTURA ANTICALÓRICA
COR PRETO

BB ALTA ADHERÊNCIA EM QU
- HIGH PRESSURE LUBRICATION
- LUBRIFICAÇÃO A ALTA PRESSÃO

BB SECADO RÁPIDO
- FAST CURING
- RÁPIDO SECAMENTO

BB RESISTENTE AO CALOR
- RESISTANT UP TO 500°C
- RESISTENTE AO CALOR



PROFESSIONAL

400 ml



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
AEROSOLÉS TÉCNICOS

7351

**PINTURA
ANTICALÓRICA
COLOR NEGRO**

**HOT RESISTANCE PAINT
BLACK COLOR
PINTURA ANTICALÓRICA
COR NEGRO**



7881 PINTURA ANTICALÓRICA

7881 es un tipo de pintura que tiene que estar en contacto con el metal. Se utiliza para reparar la carrocería en la reparación o el mantenimiento de vehículos. Proporciona una resistencia a la corrosión y a los daños causados por el calor. Es adecuada para aceros, grises, aleaciones de aluminio y otros metales. Mayor resistencia a la oxidación.

7881 se aplica antes de usar. Limpia y desengrasa la superficie a reparar. Aplicar la pintura a una distancia de 20 cm. Repetir la operación si es necesario. Secado mínimo 2 minutos. Repetir la operación si es necesario.

7881 HOT RESISTANCE PAINT

7881 is a type of paint that has to be in contact with the metal. It is used for repairing the bodywork in the repair or maintenance of vehicles. It provides resistance to corrosion and damage caused by heat. It is suitable for steels, greys, aluminium alloys and other metals. Greater resistance to oxidation.

7881 should be applied before use. Clean and degrease the surface to be repaired. Apply the paint at a distance of 20 cm. Repeat the operation if necessary. Minimum drying time 2 minutes. Repeat the operation if necessary.

7881 TINTURA ANTICALÓRICA

7881 es un tipo de pintura que tiene que estar en contacto con el metal. Se utiliza para reparar la carrocería en la reparación o el mantenimiento de vehículos. Proporciona una resistencia a la corrosión y a los daños causados por el calor. Es adecuada para aceros, grises, aleaciones de aluminio y otros metales. Mayor resistencia a la oxidación.

7881 se aplica antes de usar. Limpia y desengrasa la superficie a reparar. Aplicar la pintura a una distancia de 20 cm. Repetir la operación si es necesario. Secado mínimo 2 minutos. Repetir la operación si es necesario.

PELIGRO - DANGER - PERICOLO

Este producto es altamente inflamable y puede causar lesiones graves. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Mantener alejado de las fuentes de calor y las chispas. No fumar durante el uso. Evitar la inhalación de los vapores. Mantener el envase bien cerrado cuando no se esté utilizando. Guardar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa. No verter en el suelo ni en el agua. No utilizar en espacios confinados. Evitar el contacto con la ropa. Evitar el contacto con la comida y las bebidas. Evitar el contacto con los niños. Evitar el contacto con los animales domésticos. Evitar el contacto con el medio ambiente. Evitar el contacto con el agua. Evitar el contacto con el suelo. Evitar el contacto con la vegetación. Evitar el contacto con los animales salvajes. Evitar el contacto con los cultivos. Evitar el contacto con los peces. Evitar el contacto con los invertebrados. Evitar el contacto con los microorganismos. Evitar el contacto con los organismos acuáticos. Evitar el contacto con los organismos terrestres. Evitar el contacto con los organismos aéreos. Evitar el contacto con los organismos marinos. Evitar el contacto con los organismos terrestres. Evitar el contacto con los organismos aéreos. Evitar el contacto con los organismos marinos.



AUTO REPAIR

INSTRUMENTOS
LUBRICANTES
ACCESORIOS
REPARACIÓN
RENTAS
SERVICIO AL CLIENTE
TEL: 902 10 10 10
WWW.AUTOREPAIR.ES