

AutoRepair - 3047 - Masilla De Fibra De Carbono 1 L.

Masilla Fibra De Carbono Carbon Fiber 1 Lt, perfecta adherencia sobre la fibra de carbono.

Características: Masilla de poliéster insaturado muy flexible formulada para la reparación de piezas de FIBRA DE CARBONO. Perfecta adherencia sobre la fibra de carbono. Resistencia extrema a la deformación y a las vibraciones. Fácil de lijado.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

MASILLA TECNICA

3047

MASILLA DE FIBRA DE CARBONO
CARBON FIBRE MASTIC
MASSA DE FIBRA DE CARBONO



1Kg.

PROFESIONAL

PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL



**PERFECTA ADHERENCIA
SOBRE LA FIBRA DE CARBONO**

PERFECT ADHESION ON CARBON FIBRE

**• ADERÊNCIA PERFEITA SOBRE
A FIBRA DE CARBONO**

**RESISTENCIA EXTREMA A LA
DEFORMACION Y VIBRACIONES**

**• EXTREME RESISTANCE TO THE
DEFORMATION AND VIBRATIONS**

**• RESISTÊNCIA EXTREMA À
DEFORMAÇÃO E VIBRAÇÕES**

FACIL LIJADO

• EASY SANDING

• FACIL LIXADO



3047 MASILLA DE FIBRA DE CARBONO

CARACTERÍSTICAS: Masilla de relleno para talleres de chapa y pintura, carrocería, vehículos industriales, motos, etc. Se facilita de lijar sin embocamiento del dedo. Buen acabado superficial. Permite iniciar el trabajo con una mano pesada y rápida aplicación. Perfecta viscosidad y mezclado. Permite extender mucha cantidad de una sola vez con comodidad.

MODO DE APLICACIÓN:

Mezclar con catalizador +1-10% hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar con espátula de cuerpo fino. Secar naturalmente 15 minutos a 20°C.

3047 CARBON FIBRE MASTIC

CHARACTERISTICS: Filler putty for workshops of sheet and painting, body industrial vehicle, motor, mopeds, etc. It is very easy to sand without pumping the skin. Good surface finish. Start sanding with a less thicker scribe. Easy initial application. Perfect viscosity and mixing. It allows you to extend a lot at one time in comfort.

APPLICATION MODE:

Mix with catalyst +1-10% until a homogeneous mixture is obtained. Apply with body filler's spatula. Dry by natural exposure for 15 minutes at 20°C.

3047 MASSA DE FIBRA DE CARBONO

CARACTERÍSTICAS: Betume de alto nivel para chapas e pinturas, carrocería, veículos industriais, motos, etc. Garante fácil lixado sem embocamento do dedo. Bom acabamento superficial. Permite iniciar trabalho com menos abrasivo e uma mão pesada e rápida aplicação. Perfeita viscosidade e mezclado. Permite estender a sua vida com uma comodidade.

MODO DE APLICACIÓN:

Misturar com catalizador +1-10% até obter uma mistura homogénea. Aplicar com a espátula do corpo fino. Secar naturalmente 15 minutos a 20°C.

AUTOREPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS

C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tif.: 922 19 31 88

www.autorepaironlinecanarias.es



Made in EU 400g 3047

1kg