



## AutoRepair - 3016 - Masilla Multi Light 1 L.

Masilla de poliéster extra ligera (1,30 g/ml) con excelente adherencia y fácil aplicación. Ideal para múltiples sustratos. Rápido secado y fácil lijado.

Masilla de Poliéster Multi Light 1 LNuestra Masilla de Poliéster Multi Light 1 L es una solución avanzada para reparaciones profesionales en talleres de carrocería y pintura. Con una densidad de 1,30 g/ml, esta masilla extra ligera se adhiere excelentemente a una amplia variedad de sustratos, incluyendo acero cincado, acero galvanizado, aluminio, imprimaciones acrílicas y epoxi, así como laminados de poliéster y vidrio GPR. Su fácil aplicación y gran extensibilidad la hacen ideal para trabajos rápidos y eficientes. Destaca por su excelente poder de relleno y facilidad de lijado, proporcionando un acabado extra fino. El tiempo de aplicación es de 6 minutos a 20°C y su secado completo se logra entre 15 y 20 minutos a la misma temperatura. Para obtener los mejores resultados, se recomienda el lijado con granos P120 a P320. La masilla se debe catalizar en una proporción del 1 al 3%. Características Técnicas y Beneficios Densidad: 1,30 g/ml Excelente adherencia en acero cincado, galvanizado, aluminio, y más. Fácil aplicación con gran extensibilidad. Excelente poder de relleno y fácil lijado. Acabado extra fino. Tiempo de aplicación: 6 minutos a 20°C. Tiempo de secado: 15-20 minutos a 20°C. Lijado recomendado: P120 - P320. Catalizador: 1-3%. Nuestra masilla es ideal para talleres de carrocería, proporcionando una solución eficiente y de alta calidad para reparaciones rápidas. La fórmula avanzada asegura un acabado suave y profesional, permitiendo una fácil integración con otros procesos de pintura y reparación.

**AUTOREPAIR**  
PROFESSIONAL SOLUTIONS

MASILLA TÉCNICA

**3016**

MULTISOFT

**MULTILIGHT PUTTY**

MASILLA DE RELLENO LIGERA  
SOFT UNIVERSAL PUTTY  
BETUME UNIVERSAL LIGERO

**PROFESIONAL**

1,7 Kg

net. cont.