AutoRepair - 3047 - Masilla De Fibra De Carbono 1 L.

Masilla de poliéster para reparación de piezas de fibra de carbono. Alta adherencia y resistencia a la deformación y vibraciones.

Uso Principal: La Masilla De Fibra De Carbono 1 L es ideal para la reparación y relleno de piezas de fibra de carbono. Proporciona una adherencia excepcional y es perfecta para aplicaciones en la industria automotriz y náutica.Características Técnicas:Peso: 1 LMaterial: Poliéster insaturadoTiempo de secado: 20 minutos a 20°CResistencia: Alta a la deformación y vibracionesCódigo de barras: 3400114311400Beneficios: Esta masilla ofrece flexibilidad y facilidad de lijado, permitiendo una aplicación uniforme y duradera. Su formulación garantiza una reparación robusta y eficiente, mejorando la durabilidad de las piezas reparadas.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
MASILLA TECNICA
3047
MASILLA DE FIBRA DE CARBONO
CARBON FIBRE MASTIC
MASSA DE FIBRA DE CARBONO
1Kg.
PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE - USO PROFESSIONAL
HQ


PERFECTA ADHERENCIA SOBRE LA FIBRA DE CARBONO
·PERFECT ADHESION ON CARBON FIBRE
·ADERÊNCIA PERFEITA SOBRE A FIBRA DE CARBONO
RESISTENCIA EXTREMA A LA DEFORMACION Y VIBRACIONES
·EXTREME RESISTANCE TO THE DEFORMATION AND VIBRATIONS
·RESISTÊNCIA EXTREMA À DEFORMAÇÃO E VIBRAÇÕES
FACIL LIJADO
·EASY SANDING
·FACIL LIXADO
HQ
HIGH QUALITY
3047 MASILLA DE FIBRA DE CARBONO
CARACTERISTICAS: Masilla de relleno para talleres de chapa y pintura, carrocería, vehículo industrial, náutica, moto etc. Gran facilidad de lijado sin emborronamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite iniciar el lijado con un abrasivo medio grano. Fácil y rápida aplicación. Perfecta viscosidad y mezclado. Permite extender mucha cantidad de una sola vez con comodidad.
MODO DE APLICACIÓN
Mezclar con catalizador +/- 10% hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar con espátula de carrocero. Seca
aproximadamente 15 minutos a 20°C
3047 CARBON FIBRE MASTIC
CHARACTERSTICS: Filler putty for workshops of sheet and painting, body, industrial vehicle, nautical, motorcycles etc. Great ease of sanding without pumping the disc. Good surface finish. Start sanding with a less thicker abrasive. Easy and fast application. Perfect viscosity and mixing. It allows you to extend a lot at one time in comfort.
APPLICATION MODE
Mix with catalyst +/- 10% until a homogeneous mixture is obtained. Apply with body builder's spatula. Dry
minutes at 20 ° C
3047 MASSA DE FIBRA DE CARBONO
CARACTERÍSTICAS: Betume de alto nível para chapas e pinturas, carroceria, veículos industriais, náutica, moto etc. Grande facilidade de lixamento del disco. Bom acabado superficial. Permite iniciar o trabalho com menos abrasivo e menos grosso. Fácil e rápida aplicação. Perfeita viscosidad y mezclado. Permite extender a sua vida com uma comodidade.
MODO DE APLICAÇÃO
Misturar com catalisador +/- 10% are obter uma mistura homogênea. Aplique com a espátula do construtor de corpo. Seca
aproximadamente 15 minutos a 20 ° C
AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tlf.: 922 19 31 88
1Kg.
www.autorepaironlinecanarias.es