

AutoRepair - 3047 - Masilla De Fibra De Carbono 1 L.

Masilla de poliéster para reparación de piezas de fibra de carbono. Alta adherencia y resistencia a la deformación y vibraciones.

Uso Principal: La Masilla De Fibra De Carbono 1 L es ideal para la reparación y relleno de piezas de fibra de carbono. Proporciona una adherencia excepcional y es perfecta para aplicaciones en la industria automotriz y náutica. Características Técnicas: Peso: 1 L Material: Poliéster insaturado Tiempo de secado: 20 minutos a 20°C Resistencia: Alta a la deformación y vibraciones Código de barras: 3400114311400 Beneficios: Esta masilla ofrece flexibilidad y facilidad de lijado, permitiendo una aplicación uniforme y duradera. Su formulación garantiza una reparación robusta y eficiente, mejorando la durabilidad de las piezas reparadas.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

MASILLA TECNICA

3047

MASILLA DE FIBRA DE CARBONO
CARBON FIBRE MASTIC
MASSA DE FIBRA DE CARBONO



1Kg.

PROFESIONAL

PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL



**PERFECTA ADHERENCIA
SOBRE LA FIBRA DE CARBONO**

PERFECT ADHESION ON CARBON FIBRE

**• ADERÊNCIA PERFEITA SOBRE
A FIBRA DE CARBONO**

**RESISTENCIA EXTREMA A LA
DEFORMACION Y VIBRACIONES**

**• EXTREME RESISTANCE TO THE
DEFORMATION AND VIBRATIONS**

**• RESISTÊNCIA EXTREMA À
DEFORMAÇÃO E VIBRAÇÕES**

FACIL LIJADO

• EASY SANDING

• FACIL LIXADO



3047 MASILLA DE FIBRA DE CARBONO

CARACTERÍSTICAS: Masilla de relleno para talleres de chapa y pintura, carrocería, vehículos industriales, motos, etc. Se facilita de lijar sin embocamiento del dedo. Buen acabado superficial. Permite iniciar el trabajo con una mano pesada y rápida aplicación. Perfecta viscosidad y mezclado. Permite extender mucha cantidad de una sola vez cómodamente.

MODO DE APLICACIÓN:

Mezclar con catalizador +1-10% hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar con espátula de cuerpo fino a temperatura ambiente 15 minutos a 20°C.

3047 CARBON FIBRE MASTIC

CHARACTERISTICS: Filler putty for workshops of sheet and painting, body industrial vehicle, motor, mopeds, etc. It is very easy to sand without pumping the stick. Good surface finish. Start sanding with a less thicker scribe. Easy initial application. Perfect viscosity and mixing. It allows you to extend a lot at one time in comfort.

APPLICATION MODE:

Mix with catalyst +1-10% until a homogeneous mixture is obtained. Apply with body filler's spatula. Dry at room temperature for 15 minutes at 20°C.

3047 MASSA DE FIBRA DE CARBONO

CARACTERÍSTICAS: Betume de alto nivel para chapas e pinturas, carrocería, veículos industriais, motos, etc. Garante fácil lixado sem embocamento do dedo. Bom acabamento superficial. Permite iniciar trabalho com menos abrasivo e uma mão pesada e rápida aplicação. Perfeita viscosidade e mezclado. Permite estender a sua vida com uma comodidade.

MODO DE APLICACIÓN:

Misturar com catalizador +1-10% até obter uma mistura homogénea. Aplicar com a espátula do corpo fino a temperatura ambiente 15 minutos a 20°C.

AUTOREPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS

C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tlf.: 922 19 31 88

www.autorepaironlinecanarias.es



Made in EU 400g 3047

1Kg