AutoRepair - 3049 - Catalizador Resina 100 Cc.

Catalizador de MEC para resinas de poliéster y viniléster. Proporciona un endurecimiento eficaz para diversos compuestos, asegurando un acabado duradero y resistente.

Catalizador Peróxido de MECEl Catalizador Peróxido de MEC es esencial para el endurecimiento de resinas de poliéster y viniléster. Este catalizador, con su fórmula de peróxido de metiletilcetona, garantiza un endurecimiento rápido y eficiente de resinas ortoftálicas, isoftálicas, vinilésteres, masillas, gelcoats y topcoats. Se presenta como un líquido cristalino, de tacto oleoso y densidad similar al agua (1,02 - 1,1 kg/m³).En contacto con resinas preaceleradas, el Peróxido de MEC inicia la polimerización, logrando un endurecimiento óptimo para la formación de composites. Su aplicación es crucial en talleres de carrocería, náutica y procesos industriales que requieren materiales compuestos duraderos y resistentes.Beneficios y AplicacionesEl Peróxido de MEC proporciona una excelente adherencia y dureza, siendo ideal para reparaciones de alto rendimiento. Es compatible con una variedad de resinas y masillas, lo que lo convierte en una solución versátil para múltiples aplicaciones industriales. Además, su olor característico y tacto oleoso facilitan su manipulación segura y eficiente.<span style="color: red; fo


No debe tocar ojos ni piel. De acuerdo, lávese abundantemente con agua y jabón y recabe atención médica. Bajo ningún concepto debe contactar con productos orgánicos, en particular aceleratores de resina.
MODO DE EMPLEO:
Invierta el frasco y dosifique la cantidad exacta, dejando gotear sobre la resina. La diferencia del nivel entre dos señales equivale aproximadamente a 5 gr. de catalizador.
Después tape el goteador con el capuchón.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Plasticos Industriales del Sur S.A
P.I. La Red Sur C/ 11 Nave 4.
Alcalá de Guadaira (Sevilla) España
Telf: +34 955 63 11 00 Fax: +34 955 63 12 19


CONTENIDO
100 c.c.
8 428073 000499
100 c.c.
3/4
1/2
1/4
CATALIZADOR.
PERÓXIDO DE MEC EN SOLUCIÓN
DE FTALATO DE DIMETILO
PELIGRO

CONTENIDO
100 c.c.
100 c.c.
3/4
1/2
1/4
CATALIZADOR.
PEROXIDO DE MEC EN SOLUCION
DE FTALATO DE DIMETILO
PELIGRO


100c
3/4
1/2
1/4
CATALIZADOR.
PEROXIDO DE MEC EN SOLUCION
DE FTALATO DE DIMETILO
PELIGRO
H332 - Nocivo en caso de inhalación. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. H302 - Nocivo en caso de ingestión. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. H272 - Puede agravar un incendio, comburente. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vòmito. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Contiene: Peróxido de Metiletilcetona.