

AutoRepair - 3051 - Resina De Poliester 1 L.

Resina de poliéster ortoftálica preacelerada en lata de 1 kg. Ideal para laminado y proyección, con cristalización en 15 minutos y disolvente de estireno.

Resina de Poliéster Ortoftálica Preacelerada La resina de poliéster ortoftálica preacelerada es un compuesto insaturado de alta calidad, formulado con base de ácido ortoftálico y glicoles estándar. Este producto se presenta en una lata de 1 kg, ofreciendo una solución eficiente y efectiva para múltiples aplicaciones industriales y de reparación. Esta resina preacelerada garantiza una cristalización rápida en tan solo 15 minutos, gracias a su contenido en disolvente de estireno. Su poder tixotrópico facilita la aplicación y asegura una distribución uniforme en superficies complejas. Es perfecta para el uso en spolies, depósitos, piscinas, vehículos y otras estructuras que requieren una resina robusta y duradera.

Beneficios y Aplicaciones La resina de poliéster ortoftálica es especialmente adecuada para laminado y proyección, proporcionando un acabado resistente y de alta calidad. Su rápida cristalización y facilidad de uso la convierten en una opción ideal para talleres de carrocería, reparación de vehículos, construcción de piscinas y fabricación de depósitos. Además, su capacidad de adhesión superior asegura que las reparaciones sean duraderas y confiables.

Instrucciones de Uso Para aplicar la resina de poliéster, asegúrese de que la superficie esté limpia y desengrasada. Mezcle bien la resina antes de su uso. Aplique una capa uniforme utilizando herramientas adecuadas, y deje cristalizar durante 15 minutos. Trabaje en un área bien ventilada y utilice equipo de protección personal para evitar el contacto directo con la piel y los ojos.

Ventajas Competitivas Este producto destaca en el mercado por su rápida cristalización y su poder tixotrópico, que facilita su aplicación en superficies verticales y complejas. La resina de poliéster ortoftálica preacelerada es una opción confiable y eficiente para profesionales que buscan resultados de alta calidad en sus proyectos de laminado y proyección. Su versatilidad y eficacia la diferencian de otros productos similares, garantizando una solución superior para una amplia gama de aplicaciones industriales y de reparación.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

RESINA TÉCNICA



**3051
POLYESTER PRO**

RESINA DE POLIÉSTER
PARA FIBRA DE VIDRIO

SECA RÁPIDO

• QUICK DRYING
• SECAGEM RÁPIDA

RESISTENTE AL ACEITE DE MOTOR

• RESISTANT TO MOTOR OIL
• RESISTENTE A ÓLEO DE MOTOR

POLYESTER RESINE
RESINA DE POLESTER



1 Litro Inhalt: 1000 ml

PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

RESINA TÉCNICA

**3051
POLYESTER PRO**

RESINA DE POLIÉSTER
PARA FIBRA DE VIDRIO

SECA RÁPIDO
• QUICK DRYING
• SECAGEM RÁPIDA

RESISTENTE AL ACEITE DE MOTOR
• RESISTANT TO MOTOR OIL
• RESISTENTE A ÓLEO DE MOTOR

POLYESTER RESIN
RESINA DE POLESTER

PROFESSIONAL
SOLUTIONS

3051 RESINA DE POLIÉSTER REPARACIÓN CON FIBRA DE VIDRIO

CARACTERÍSTICAS

Secado rápido. Muy útil para reparaciones rápidas y pequeñas reparaciones. Se puede lijar, cortar, taladrar y pintar. Puede estar en contacto con diferentes materiales. Resistente a aceite de motor, refrigerante, gasolina, agua y agua salina siempre y cuando esté totalmente seco. Buen anclaje sobre la mayoría de superficies. Se adhiere a la mayoría de chapas, metales galvanizados, aluminio, plásticos, fibra de vidrio, maderas y espuma de PUR. Aplicación de diferentes productos encima de él. Se puede aplicar todo tipo de masillas con base poliéster, selladores de PUR y polímeros.

APLICACIÓN

Limpia y desengrasa la superficie a tratar. Aplicación con brocha. Catalizador 2%.

3051 POLYESTER RESINE FIBER GLASS REPAIR

CHARACTERISTICS

Quick drying. Very useful for quick repairs and small repairs. It can be sanded, cut, drilled and painted. It can be in contact with different materials. Resistant to engine oil, coolant, gasoline, water and saline water as long as it is completely dry. Good anchorage on most surfaces. It adheres to most sheets, galvanized sheet, aluminum plate, forgings, wood and PUR foam. Application of different products on top of it. All types of putties with polyester, PUR and polymer sealants can be applied.

APPLICATION

Clean and degrease the surface to be treated. Brush application. Catalyst 2%.

3051 RESINA DE POLIÉSTER REPARAÇÃO COM FIBRA DE VIDRO

CHARACTERÍSTICAS

Secagem rápida. Muito útil para reparos rápidos e pequenos reparos. Pode ser lixado, cortado, perfurado e pintado. Pode estar em contato com diferentes materiais. Resistente ao óleo do motor, líquido de arrefecimento, gasolina, água e água salina, desde que esteja completamente seco. Boa ancoragem na maioria das superfícies. Adere à maioria das chapas, chapas galvanizadas, alumínio, plásticos, fibra de vidro, madeira e espuma PUR. Aplicação de diferentes produtos por cima. Todos os tipos de massas com base de poliéster, PUR e selantes de polímero podem ser aplicados.

APLICAÇÃO

Limpe e desengorde a superfície a ser tratada. Aplicação de pincel. Catalisador 2%.

AUTOREPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tlf: 922 19 31 88



Ref. Art. 3051

1 Litro e 3

www.autorepaironlinecanarias.es