AutoRepair - 3055 - Aparejo acrílico 2K UHS (4:1) Color "Blanco" 4 Litros.

Aparejo acrílico bicomponente de alto espesor en color blanco, con relación de mezcla 4:1. Secado al aire y en cabina. Excelente adherencia y fácil lijado. Envase de 4 litros.

Aparejo Acrílico 2K UHS (4:1) Blanco 3055El Aparejo Acrílico 2K UHS (4:1) Blanco 3055 es un fondo acrílico bicomponente de alto espesor, especialmente formulado para ofrecer una elevada capacidad de relleno y una óptima facilidad de lijado. Ideal para su uso en toda clase de vehículos y carrocerías, garantiza una adherencia superior, incluso en materiales galvanizados, y un secado rápido para maximizar la eficiencia del taller.Características TécnicasComposición: Aparejo acrílico 2K UHS.Envase: Lata de 4 litros.Catalizador: Relación de mezcla 4:1.Diluible: Hasta 15%.Tiempo de Secado:Al aire: 5 horas a 20°C.En cabina: 40 minutos a 60°C.Infrarrojos: Onda corta 8-10 minutos, onda media 10-15 minutos.Acabado: Satinado, facilita la función de guía de lijado.Adherencia: Excelente en superficies metálicas, incluyendo galvanizado.Beneficios y AplicacionesEste aparejo acrílico es perfecto para rellenar pequeñas imperfecciones en la carrocería de vehículos. Su secado rápido y excelente capacidad de lijado lo hacen ideal para trabajos eficientes y de alta calidad. Es compatible con una variedad de esmaltes y proporciona un acabado satinado que ayuda en el proceso de lijado.Instrucciones de UsoMezclar el aparejo con el catalizador en una proporción de 4:1.Aplicar con pistola pulverizadora sobre la superficie previamente preparada.Dejar secar al aire durante 5 horas a 20°C o en cabina durante 40 minutos a 60°C.Para secado con infrarrojos, aplicar a onda corta durante 8-10 minutos o onda media durante 10-15 minutos.Proceder al lijado para obtener un acabado perfecto.Ventajas CompetitivasEl Aparejo Acrílico 2K UHS (4:1) Blanco 3055 destaca por su alta capacidad de relleno, secado rápido y excelente lijado, lo que lo convierte en una elección preferida para talleres que buscan eficiencia y calidad en sus procesos de reparación de carrocerías.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICO TÉCNICO
3055
APAREJO ACRILICO 4:1
UHS 2K PRIMER
WHITE
BLANCO
WHITE
BRANCO
ALTA CAPACIDAD DE RELLENO
·HIGH FILLING CAPACITY
·ALTA CAPACIDADE DE ENCHIMENTO
SECADO OPTIMO
·OPTIMAL DRYING
·SECAGEM ÓPTIMA
ADHERENCIA SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE METALICA
· ADHESION TO ANY METAL SURFACE
· ADERÊNCIA A QUALQUER UM SUPERFÍCIE METALICA.
HQ
HIGH QUALITY
LOW VOC FORMULA
4 L.
PROFESIONAL


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICO TÉCNICO
3055
APAREJO ACRILICO 4:1
UHS 2K PRIMER
WHITE