

## **AutoRepair - 3055 - Aparejo acrílico 2K UHS (4:1) Color "Blanco" 4 Litros.**

Aparejo acrílico bicomponente de alto espesor en color blanco, con relación de mezcla 4:1. Secado al aire y en cabina. Excelente adherencia y fácil lijado. Envase de 4 litros.

Aparejo Acrílico 2K UHS (4:1) Blanco 3055El Aparejo Acrílico 2K UHS (4:1) Blanco 3055 es un fondo acrílico bicomponente de alto espesor, especialmente formulado para ofrecer una elevada capacidad de relleno y una óptima facilidad de lijado. Ideal para su uso en toda clase de vehículos y carrocerías, garantiza una adherencia superior, incluso en materiales galvanizados, y un secado rápido para maximizar la eficiencia del taller.

**Características Técnicas**

**Composición:** Aparejo acrílico 2K UHS.  
**Envase:** Lata de 4 litros.  
**Catalizador:** Relación de mezcla 4:1.  
**Diluyente:** Hasta 15%.  
**Tiempo de Secado:** Al aire: 5 horas a 20°C. En cabina: 40 minutos a 60°C.  
**Infrarrojos:** Onda corta 8-10 minutos, onda media 10-15 minutos.  
**Acabado:** Satinado, facilita la función de guía de lijado.  
**Adherencia:** Excelente en superficies metálicas, incluyendo galvanizado.

**Beneficios y Aplicaciones**

Este aparejo acrílico es perfecto para rellenar pequeñas imperfecciones en la carrocería de vehículos. Su secado rápido y excelente capacidad de lijado lo hacen ideal para trabajos eficientes y de alta calidad. Es compatible con una variedad de esmaltes y proporciona un acabado satinado que ayuda en el proceso de lijado.

**Instrucciones de Uso**

**Mezclar** el aparejo con el catalizador en una proporción de 4:1. Aplicar con pistola pulverizadora sobre la superficie previamente preparada. Dejar secar al aire durante 5 horas a 20°C o en cabina durante 40 minutos a 60°C. Para secado con infrarrojos, aplicar a onda corta durante 8-10 minutos o onda media durante 10-15 minutos. Proceder al lijado para obtener un acabado perfecto.

**Ventajas Competitivas**

El Aparejo Acrílico 2K UHS (4:1) Blanco 3055 destaca por su alta capacidad de relleno, secado rápido y excelente lijado, lo que lo convierte en una elección preferida para talleres que buscan eficiencia y calidad en sus procesos de reparación de carrocerías.

# AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

## 3055

APAREJO ACRILICO 4:1

### UHS 2K PRIMER WHITE

BLANCO  
WHITE  
BRANCO

■ ALTA CAPACIDAD DE RELLENO

• HIGH FILLING CAPACITY

■ ALTA CAPACIDADE DE ENCHIMENTO

■ SECADO OPTIMO

• OPTIMAL DRYING

■ SECAGEM ÓTIMA

■ ADHERENCIA SOBRE CUALQUIER

SUPERFICIE METALICA

• ADHESION TO ANY METAL SURFACE

• ADERÊNCIA A QUALQUER UM SUPERFICIE METALICA.

LOW VOC  
FORMULA

HQ  
HIGH QUALITY  
★★★★★

4 L.

PROFESIONAL  
PROFESSIONAL USE - USE PROFESIONAL



**AUTO REPAIR**  
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

**3055**  
**UHS 2K PRIMER**  
**WHITE**

BLANCO  
WHITE  
(PRIMER)

• ALTA CAPACIDAD DE RELLENO

• HIGH FILLING CAPACITY

• ALTA CAPACIDADE DE ENCHIMENTO

• OPTIMAL COVER

• SECADO RÁPIDO

• ADHESIÓN SOBRE CUALQUIER

• SUPERFICIE METÁLICA

• ADHESION TO ANY METAL SURFACE

• ADHESÃO A QUALQUER SUPERFÍCIE METÁLICA

