

AutoRepair - 3056 - Aparejo acrílico 2K UHS (4:1) Color "Gris Claro" 4 Litros.

Aparejo acrílico bicomponente de alto espesor en color gris claro, con relación de mezcla 4:1. Secado al aire y en cabina. Excelente adherencia y fácil lijado. Envase de 4 litros.

Aparejo Acrílico 2K UHS (4:1) Gris Claro 3056El Aparejo Acrílico 2K UHS (4:1) Gris Claro 3056 es un fondo acrílico bicomponente de alto espesor, especialmente formulado para ofrecer una elevada capacidad de relleno y una óptima facilidad de lijado. Ideal para su uso en toda clase de vehículos y carrocerías, garantiza una adherencia superior, incluso en materiales galvanizados, y un secado rápido para maximizar la eficiencia del taller.

Características Técnicas

Composición: Aparejo acrílico 2K UHS.

Envase: Lata de 4 litros.

Catalizador: Relación de mezcla 4:1.

Diluyente: Hasta 15%.

Tiempo de Secado: Al aire: 5 horas a 20°C. En cabina: 40 minutos a 60°C.

Infrarrojos: Onda corta 8-10 minutos, onda media 10-15 minutos.

Acabado: Satinado, facilita la función de guía de lijado.

Adherencia: Excelente en superficies metálicas, incluyendo galvanizado.

Beneficios y Aplicaciones

Este aparejo acrílico es perfecto para rellenar pequeñas imperfecciones en la carrocería de vehículos. Su secado rápido y excelente capacidad de lijado lo hacen ideal para trabajos eficientes y de alta calidad. Es compatible con una variedad de esmaltes y proporciona un acabado satinado que ayuda en el proceso de lijado.

Instrucciones de Uso

Mezclar el aparejo con el catalizador en una proporción de 4:1. Aplicar con pistola pulverizadora sobre la superficie previamente preparada. Dejar secar al aire durante 5 horas a 20°C o en cabina durante 40 minutos a 60°C. Para secado con infrarrojos, aplicar a onda corta durante 8-10 minutos o onda media durante 10-15 minutos. Proceder al lijado para obtener un acabado perfecto.

Ventajas Competitivas

El Aparejo Acrílico 2K UHS (4:1) Gris Claro 3056 destaca por su alta capacidad de relleno, secado rápido y excelente lijado, lo que lo convierte en una elección preferida para talleres que buscan eficiencia y calidad en sus procesos de reparación de carrocerías.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3056

APAREJO ACRILICO 4:1

UHS 2K PRIMER LIGHT GREY

GRIS CLARO
LIGHT GREY
CINZA CLARO

■ ALTA CAPACIDAD DE RELLENO

■ HIGH FILLING CAPACITY

■ ALTA CAPACIDADE DE ENCHIMENTO

■ SECADO OPTIMO

■ OPTIMAL DRYING

■ SECAGEM OPTIMA

■ ADHERENCIA SOBRE CUALQUIER

SUPERFICIE METALICA

■ ADHESION TO ANY METAL SURFACE

■ ADERÊNCIA A QUALQUER UM SUPERFÍCIE METÁLICA

LOW VOC
FORMULA

HQ
HIGH QUALITY
★★★★★

4 L.

PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3056
UHS **2K PRIMER**
LIGHT GREY

ALTA CAPACIDAD DE RELLENO
-HIGH FILLING CAPACITY

ALTA CAPACIDADE DE ENCHIMENTO

SECAO ÓTIMA
-OPTIMAL DRYING

ADHESÃO SOBRE QUALQUER
SUPERFÍCIE METÁLICA

ADHESION TO ANY METAL SURFACE



PROFESSIONAL