

AutoRepair - 3057 - Aparejo acrílico 2K UHS (4:1) Color "Gris Medio" 4 Litros.

Aparejo acrílico bicomponente de alto espesor en color gris medio, con relación de mezcla 4:1. Secado al aire y en cabina. Excelente adherencia y fácil lijado. Envase de 4 litros.

Aparejo Acrílico 2K UHS (4:1) Gris Medio 3057El Aparejo Acrílico 2K UHS (4:1) Gris Medio 3057 es un fondo acrílico bicomponente de alto espesor, especialmente formulado para ofrecer una elevada capacidad de relleno y una óptima facilidad de lijado. Ideal para su uso en toda clase de vehículos y carrocerías, garantiza una adherencia superior, incluso en materiales galvanizados, y un secado rápido para maximizar la eficiencia del taller.

Características Técnicas

Composición: Aparejo acrílico 2K UHS.

Envase: Lata de 4 litros.

Catalizador: Relación de mezcla 4:1.

Diluyente: Hasta 15%.

Tiempo de Secado: Al aire: 5 horas a 20°C. En cabina: 40 minutos a 60°C.

Infrarrojos: Onda corta 8-10 minutos, onda media 10-15 minutos.

Acabado: Satinado, facilita la función de guía de lijado.

Adherencia: Excelente en superficies metálicas, incluyendo galvanizado.

Beneficios y Aplicaciones

Este aparejo acrílico es perfecto para rellenar pequeñas imperfecciones en la carrocería de vehículos. Su secado rápido y excelente capacidad de lijado lo hacen ideal para trabajos eficientes y de alta calidad. Es compatible con una variedad de esmaltes y proporciona un acabado satinado que ayuda en el proceso de lijado.

Instrucciones de Uso

Mezclar el aparejo con el catalizador en una proporción de 4:1. Aplicar con pistola pulverizadora sobre la superficie previamente preparada. Dejar secar al aire durante 5 horas a 20°C o en cabina durante 40 minutos a 60°C. Para secado con infrarrojos, aplicar a onda corta durante 8-10 minutos o onda media durante

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3057

APAREJO ACRILICO 4:1

UHS 2K PRIMER

MEDIUM GREY

SPRIS MEDIO
MEDIUM GREY
CINZA MEDIO

■ ALTA CAPACIDAD DE RELLENO

■ HIGH FILLING CAPACITY

■ ALTA CAPACIDADE DE ENCHIMENTO

■ SECCADO OPTIMO

■ OPTIMAL DRYING

■ SECAGEM ÓTIMA

■ ADHERENCIA SOBRE CUALQUIER
SUPERFICIE METALICA

■ ADHESION TO ANY METAL SURFACE

■ ADERÊNCIA A QUALQUER UM SUPERFÍCIE METÁLICA

LOW VOC
FORMULA

HQ
HIGH QUALITY
★★★★★

4 L.

PROFESSIONAL
PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3057
UHS 2K PRIMER
MEDIUM GREY

ALTA CAPACIDAD DE RELLENO
HIGH FILLING CAPACITY
ALTA CAPACIDADE DE ENCHIMENTO
SECCAO OPTIMA
OPTIMAL DRYING
SECAGEM OPTIMA
ADHERENCIA SOBRE CUALQUIER
SUPERFICIE METALICA
ADHESION TO ANY METAL SURFACE
ADHESAO A QUALQUER UM SUPERFICIE METALICA



PROFESSIONAL
FORMULA WITH 100% HIGH QUALITY