

AutoRepair - 3058 - Aparejo acrílico 2K UHS (4:1) Color "Negro" 4 Litros.

Aparejo acrílico bicomponente de alto espesor en color negro, con relación de mezcla 4:1. Secado al aire y en cabina. Excelente adherencia y fácil lijado. Envase de 4 litros.

Aparejo Acrílico 2K UHS (4:1) Negro 3058El Aparejo Acrílico 2K UHS (4:1) Negro 3058 es un fondo acrílico bicomponente de alto espesor, especialmente formulado para ofrecer una elevada capacidad de relleno y una óptima facilidad de lijado. Ideal para su uso en toda clase de vehículos y carrocerías, garantiza una adherencia superior, incluso en materiales galvanizados, y un secado rápido para maximizar la eficiencia del taller.

Características Técnicas

Composición: Aparejo acrílico 2K UHS.**Envase:** Lata de 4 litros.**Catalizador:** Relación de mezcla 4:1.**Diluyente:** Hasta 15%.**Tiempo de Secado:** Al aire: 5 horas a 20°C. En cabina: 40 minutos a 60°C.**Infrarrojos:** Onda corta 8-10 minutos, onda media 10-15 minutos.**Acabado:** Satinado, facilita la función de guía de lijado.**Adherencia:** Excelente en superficies metálicas, incluyendo galvanizado.

Beneficios y Aplicaciones

Este aparejo acrílico es perfecto para rellenar pequeñas imperfecciones en la carrocería de vehículos. Su secado rápido y excelente capacidad de lijado lo hacen ideal para trabajos eficientes y de alta calidad. Es compatible con una variedad de esmaltes y proporciona un acabado satinado que ayuda en el proceso de lijado.

Instrucciones de Uso

Mezclar el aparejo con el catalizador en una proporción de 4:1. Aplicar con pistola pulverizadora sobre la superficie previamente preparada. Dejar secar al aire durante 5 horas a 20°C o en cabina durante 40 minutos a 60°C. Para secado con infrarrojos, aplicar a onda corta durante 8-10 minutos o onda media durante 10-15 minutos. Proceder al lijado para obtener un acabado perfecto.

Ventajas Competitivas

El Aparejo Acrílico 2K UHS (4:1) Negro 3058 destaca por su alta capacidad de relleno, secado rápido y excelente lijado, lo que lo convierte en una elección preferida para talleres que buscan eficiencia y calidad en sus procesos de reparación de carrocerías.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3058

APAREJO ACRILICO 4:1

UHS 2K PRIMER BLACK

NEIRO
BLACK
PRETO

■ ALTA CAPACIDAD DE RELLENO

- HIGH FILLING CAPACITY

■ ALTA CAPACIDADE DE ENCHIMENTO

■ SECADO ÓPTIMO

- OPTIMAL DRYING

■ SECAGEM ÓTIMA

■ ADHERENCIA SOBRE CUALQUIER

SUPERFICIE METÁLICA

- ADHESION TO ANY METAL SURFACE

■ ADERÊNCIA A QUALQUER UM SUPERFÍCIE METÁLICA

LOW VOC
FORMULA

HQ
HIGH QUALITY
★★★★★

4L

PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE - VOZ NACHESONAL



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3058
UHS 2K PRIMER
BLACK

ALTA CAPACIDAD DE RELLENO

ALTA CAPACIDADE DE ENCHIMENTO

SECADO OPTIMO

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE

ADHESION TO ANY METAL SURFACE



PROFESSIONAL