

AutoRepair - 3332 - Catalizador Acrílico Faros 500 Ml.

Catalizador acrílico para faros de 500 ml, proporciona excelente brillo y endurecimiento óptimo. Ideal para uso con pinturas y barnices 2K UHS.

Descripción del ProductoEl Catalizador Acrílico para Faros de 500 ml es una solución de alta calidad formulada con una mezcla de polisocianatos alifáticos. Este catalizador está diseñado para ser utilizado como reactivo del Acabado Poliuretano Acrílico, ofreciendo una excelente estabilidad y dureza. Su resistencia al exterior asegura que no cuartea ni amarillea, manteniendo un acabado brillante y endurecido. Es especialmente efectivo en temperaturas ambientales bajas y proporciona un secado rápido para mayor eficiencia en el trabajo.

Características Técnicas
Volumen: 500 ml
Mezcla: Polisocianatos alifáticos
Estabilidad: Elevada estabilidad y dureza
Resistencia: Alta resistencia al exterior
Secado: Rápido
Aplicación: Óptimo para temperaturas ambientales bajas
Compatibilidad: Catalizador acrílico 2C UHS, compatible con pinturas y barnices 2K UHS VOC 420
Contenido: Alto en sólidos
Proporción de mezcla: 2:1
Temperatura: Normal (>15-25°C), Lento (>25-35°C)
Acabado: Excelente brillo y endurecimiento óptimo

Beneficios y AplicacionesEl Catalizador Acrílico para Faros es ideal para talleres de carrocería y pintura que buscan un producto eficiente y de alto rendimiento para el acabado de faros. Su fórmula avanzada asegura un acabado brillante y duradero, resistente a las condiciones exteriores. Además, su capacidad para catalizar con todas las pinturas y barnices 2K UHS voc 420 en una proporción de 2:1, lo convierte en una opción versátil y confiable para diversas aplicaciones.

Instrucciones de UsoMezclar el catalizador en una proporción de 2:1 con la pintura o barniz 2K UHS deseado. Aplicar en capas uniformes sobre la superficie previamente preparada y limpia. Dejar secar según las recomendaciones del fabricante para obtener un acabado óptimo. Este producto es ideal para su uso en condiciones de temperatura normal (15-25°C) o en condiciones de temperatura lenta (25-35°C).

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

CATALIZADORES TÉCNICOS

CATALIZADOR BARNIZ

3332

OPTICAS Y FAROS

HARDENER UHS 540




500 ml.

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Giron de la Puente, 9-11
35110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tf. 922 15 91 68

www.autorepaironlinecanarias.es



Ref. Art. 3332

500 ML e3

■ SECADO ESTÁNDAR
- STANDARD DRYING
- SECAGEM PADRÃO
■ CATALIZADO ESTÁNDAR
- CATALYZED STANDARD
- CATALIZADO ESTÁNDAR

PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE - UTILISATION PROFESSIONNELLE



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

CATALIZADORES TÉCNICOS 3332
CATALIZADOR BARNIZ
ÓPTICAS Y FAROS
HARDENER
UHS 540

■ SECADO ESTÁNDAR
■ STANDARD DRYING
■ SECADO RÁPIDO
■ RAPID DRYING
■ CATALIZADOR
■ CATALYZER
■ CATALIZADOR
■ CATALYZER



PROFESSIONAL
SOLUTIONS