

AutoRepair - 4321 - Plast Fix Bicomponente Extra Rápido 50 Ml.

Adhesivo de 2 componentes para el sellado y reparación de plásticos. Rápida aplicación y breve tiempo de secado.

Descripción del Producto El Adhesivo de 2 Componentes para Sellado y Reparación de Plásticos es una solución de alta calidad diseñada para ofrecer una reparación rápida y efectiva en diversos tipos de plásticos. Este adhesivo de base PU es ideal para el sellado y reparación de plásticos, con una aplicación rápida y un tiempo de secado de solo 30 segundos. Es un producto fácil de usar que proporciona una gran solidez y garantiza una reparación perfecta e indetectable.

Características Adhesivo de base PU para sellado y reparación de plásticos Rápida aplicación y breve tiempo de secado de 30 segundos Producto de fácil empleo que ofrece gran solidez Garantiza una reparación perfecta e indetectable Aplicación con pistola manual para mezcla homogénea Lijable y repintable una vez curado Eficaz en la mayoría de materiales plásticos: ABS, PP/EPDM, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PPY, etc.

Aplicación Mezcla volumen 1:1 Color de la mezcla: Negro Tiempo de manipulación: 90 segundos Tiempo de lijado: 3 minutos Tiempo de pintado: entre 15 y 30 minutos Tiempo de curación: 24 horas a 25°C

Beneficios y Aplicaciones El Adhesivo de 2 Componentes es ideal para talleres de carrocería y reparación de vehículos que requieren una solución rápida y fiable para el sellado y reparación de plásticos. Su compatibilidad con una amplia gama de materiales plásticos y su rápida aplicación lo hacen una herramienta indispensable para trabajos de alta calidad y eficiencia. Es lijable y repintable, lo que facilita un acabado profesional y duradero.

Instrucciones de Uso Aplicar el adhesivo con una pistola manual para garantizar una mezcla homogénea del producto Extender el adhesivo sobre la superficie a reparar Tiempo de manipulación: 90 segundos Dejar secar y lijar después de 3 minutos Repintar entre 15 y 30 minutos después de la aplicación Curación completa en 24 horas a 25°C





