

AutoRepair - 3026 - Masilla de Poliéster con Partículas de Estaño 1,5 Kg.

Masilla de Poliéster con Partículas de Estaño - Reparación de Carrocerías con Alta Dureza y Resistencia.

Presentamos nuestra Masilla de Poliéster con Partículas de Estaño, especialmente formulada para proporcionar una solución robusta y duradera en la rehabilitación de partes oxidadas de la carrocería. Esta masilla de medio peso específico se destaca por su alto contenido de partículas de estaño puro, garantizando una gran dureza y resistencia.

Características Principales:

- Alta Dureza y Resistencia:** Concebida para ofrecer una excepcional resistencia y durabilidad, ideal para reparar partes oxidadas y dañadas de la carrocería del vehículo.
- Fácil Aplicación y Extensibilidad:** Diseñada para una aplicación sencilla y uniforme, esta masilla permite una distribución homogénea y sin esfuerzo sobre la superficie a tratar.
- Rápido Tiempo de Secado:** Con un tiempo de secado de tan solo 25 minutos, esta masilla permite realizar reparaciones rápidas y eficientes, optimizando el tiempo de trabajo.

Beneficios Clave:

- Reparaciones Profesionales:** Proporciona resultados de alta calidad, asegurando una superficie lisa y resistente que facilita el acabado posterior.
- Versatilidad de Uso:** Perfecta para profesionales y aficionados que buscan una masilla de alto rendimiento para restaurar y reparar carrocerías de vehículos.
- Eficiencia en el Trabajo:** El rápido tiempo de secado permite una rápida continuación de los trabajos de reparación, reduciendo los tiempos de espera y mejorando la productividad.

Aplicaciones Comunes:

- Rehabilitación de Partes Oxidadas:** Ideal para la reparación de áreas afectadas por la oxidación, proporcionando una base sólida y duradera para el repintado.
- Reparación de Daños en la Carrocería:** Adecuada para reparar abolladuras, agujeros y otros daños en la carrocería de vehículos, garantizando un acabado profesional.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

MASILLA TECNICA

3026

MASILLA DE ESTAÑO

**TIN METAL
VIDRACEIRO**

1,5 Kg.

PROFESIONAL

PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL

ALTO PODER
ENTRADA TR
-HIGHADHESIVE

-ALTO PODER

ALTO
PARTI
-HIGH



**■ ALTO PODER DE ADHERENCIA
EN TODO TIPO DE SUPERFICIES**

HIGH ADHESION POWER ON ALL TYPES

OF SURFACES

■ ALTO PODER DE ADERÊNCIA EM TODOS

OS TIPOS DE SUPERFÍCIES

■ ALTO CONTENIDO EN

PARTICULAS DE ESTAÑO

■ HIGH CONTENT IN TIN PARTICLES

■ ELEVADO TEOR DE

PARTICULAS DE ESTANHO

■ PREVIENE EL OXIDO

■ PREVENTS RUST

■ PREVINE O ÓXIDO



3026 MASILLA DE ESTAÑO

CARACTERÍSTICAS: Masilla de relleno para talleres de chapa y pintura, carrocería, vehículo industrial, náutica, motos, etc. De facilidad de uso sin embrozamiento del disco. Buen acabado superficial. Permite iniciar el trabajo con menos abrasivos menos ruido. Fácil y rápida aplicación. Perfecta viscosidad y mezclado. Permite extender mucha cantidad de una sola vez con comodidad.

MODO DE APLICACIÓN:

Mezclar con catalizador +1: 10% hasta conseguir una mezcla homogénea. Aplicar con espátula de caucho. Seca y endurece rápidamente. 15 minutos a 20 °C.

3026 TIN PUTTY

CHARACTERISTICS: Filler putty for workshops of sheet and painting, body, industrial vehicle, nautical, mopeds, etc. Ease and sanding without pumping the disc. Good surface finish. Start sanding with a less thicker abrasive. Easy and fast application. Reliability and mixing. It allows you to extend a lot at one time in comfort.

APPLICATION MODE:

Mix with catalyst +1: 10% until a homogeneous mixture is obtained. Apply with body builders spatula. Dry to the touch approximately 15 minutes at 20 °C.

3026 MASSA VIDRACEIRO

CARACTERÍSTICAS: Berlume de alto nivel para chapas e pinturas, carrocería, veículos industriais, náutica, motos, etc. De facilidade de uso sem embrozamento do disco. Bom acabamento superficial. Permite iniciar o trabalho com menos abrasivos menos ruído. Fácil aplicação. Perfeita viscosidade e mezclado. Permite estender a sua vida com uma comodidade.

MODO DE APLICAÇÃO:

Misturar com catalisador +1: 10% até obter uma mistura homogênea. Aplique com a espátula do construtor de corpo. Seque e endurece rapidamente. 15 minutos a 20 °C.

AUTOREPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS


C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11

38110 - Santa Cruz de Tenerife - España

Tlf.: 922 19 31 88

www.autorepaironlinecanarias.es

Made in EU Ref. No. 3026



1,5 Kg. e3



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

MASILLA TECNICA

3026
MASILLA DE ESTAÑO
TIN METAL
VIDRACEIRO

PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL

ALTA ADHESION
EN TEMPERATURAS
ALTERNAS

