AutoRepair - 3334 - Diluyente Acrílico "estandar" 5 Litros. (THINNER)

Diluyente acrílico universal de alta calidad, ideal para la disolución de barnices, aparejos y pinturas acrílicas.

Descripción del ProductoEl Diluyente Acrílico Universal es una solución de alta calidad formulada para proporcionar una excelente disolución de barnices, aparejos y pinturas acrílicas. Este producto es esencial para obtener acabados uniformes y de alta calidad en aplicaciones de repintado y restauración de vehículos. Su formulación avanzada asegura una mezcla homogénea y un tiempo de trabajo adecuado para lograr los mejores resultados.Características TécnicasMezcla Volumen: 2:1Pistola de Aplicación: 1,3 / 1,4 mmViscosidad: 18-20" Copa Ford 4Vida de la Mezcla: 3 horasEspesor/Película Seca: 50 µ (8-9 m²/L)Evaporación IR: 12-15 min / 60º - 30Secado al Tacto: 30 minutosSecado Completo: 3 horasSecado IR: 1 horaBeneficios y AplicacionesEl Diluyente Acrílico Universal es ideal para talleres de carrocería y pintura que buscan un producto versátil y eficiente para la disolución de materiales acrílicos. Su formulación de alta calidad garantiza una aplicación suave y uniforme, mejorando el acabado final de las superficies pintadas. Es compatible con una amplia gama de barnices, aparejos y pinturas acrílicas, haciendo de este diluyente una opción confiable para diversas aplicaciones en el repintado y la restauración de vehículos.Instrucciones de UsoMezclar el diluyente en una proporción de 2:1 con el material deseado. Utilizar una pistola de aplicación con boquilla de 1,3 a 1,4 mm para una pulverización uniforme. Asegurarse de que la viscosidad esté entre 18-20 segundos en una Copa Ford 4. La vida de la mezcla es de aproximadamente 3 horas. Aplicar en capas uniformes, permitiendo un tiempo de evaporación IR de 12-15 minutos a 60ºC o 30 minutos al aire libre. El secado al tacto ocurre en 30 minutos y el secado completo en 3 horas, o 1 hora con secado IR.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
DISOLVENTES TÉCNICO
3334
DILUYENTE ACRILICO
ESTANDAR
THINNER
EXCELENTE GRADO DE DISOLUCION
EXCELLENT DEGREE OF DISSOLUTION
EXCELENTE GRAU DE DISSOLUÇÃO
SECADO COMPLETO EN 3 HORAS
COMPLETE DRYING IN 3 HOURS
SECAGEM COMPLETA EM 3 HORAS
EVAPORACION IR 12-15 MIN / 60º -30
EVAPORATION IR 12-15 MIN / 60º -30
EVAPORAÇÃO IR 12-15 MIN / 60º -30
NUEVA FORMULA DE ALTA CALIDAD
NEW HIGH QUALITY FORMULA
NOVA FÓRMULA DE ALTA QUALIDADE
HQ
HIGH QUALITY
PROFESIONAL
AUTO REPAIR
5 Litros
5 L.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
DISOLVENTES TÉCNICO
3334
DILUYENTE ACRILICO
ESTANDAR
THINNER
EXCELENTE GRADO DE DISOLUCION
EXCELLENT DEGREE OF DISSOLUTION
EXCELENTE GRAU DE DISSOLUÇÃO
SECADO COMPLETO EN 3 HORAS
COMPLETE DRYING IN 3 HOURS
SECAGEM COMPLETA EM 3 HORAS
EVAPORACION IR 12-15 MIN./ 60°-30
EVAPORATION IR 12-15 MIN./ 60°-30
EVAPORAÇÃO IR 12-15 MIN./ 60°-30
NUEVA FORMULA DE ALTA CALIDAD
NEW HIGH QUALITY FORMULA
NOVA FORMULA DE ALTA QUALIDADE
HQ
PROFESIONAL
1 L


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
DISOLVENTES TÉCNICO
3334
DILUYENTE ACRILICO
ESTANDAR
THINNER
EXCELENTE GRADO DE DISOLUCION
-EXCELLENT DEGREE OF DISSOLUTION
-EXCELENTE GRAU DE DISSOLUÇÃO
SECADO COMPLETO EN 3 HORAS
-COMPLETE DRYING IN 3 HOURS
-SECAGEM COMPLETA EM 3 HORAS
EVAPORACION IR 12-15 MIN / 60º-30
-EVAPORATION IR 12-15 MIN / 60º-30
-EVAPORAÇÃO IR 12-15 MIN / 60º-30
NUEVA FORMULA DE ALTA CALIDAD
-NEW HIGH QUALITY FORMULA
-NOVA FÓRMULA DE ALTA QUALIDADE
HQ
HIGH QUALITY
PROFESIONAL
AUTO REPAIR
AUTOREPAIR CANARIAS
Ref nº: 3334
5 Litros
www.autorepaironlinecanarias.es
5 L.