

AutoRepair - 3334 - Diluyente Acrílico "estandar" 5 Litros. (THINNER)

Diluyente acrílico universal de alta calidad, ideal para la disolución de barnices, aparejos y pinturas acrílicas.

Descripción del Producto El Diluyente Acrílico Universal es una solución de alta calidad formulada para proporcionar una excelente disolución de barnices, aparejos y pinturas acrílicas. Este producto es esencial para obtener acabados uniformes y de alta calidad en aplicaciones de repintado y restauración de vehículos. Su formulación avanzada asegura una mezcla homogénea y un tiempo de trabajo adecuado para lograr los mejores resultados.

Características Técnicas

Mezcla Volumen: 2:1
Pistola de Aplicación: 1,3 / 1,4 mm
Viscosidad: 18-20" Copa Ford 4
Vida de la Mezcla: 3 horas
Espesor/Película Seca: 50 μ (8-9 m²/L)
Evaporación IR: 12-15 min / 60° - 30
Secado al Tacto: 30 minutos
Secado Completo: 3 horas
Secado IR: 1 hora

Beneficios y Aplicaciones El Diluyente Acrílico Universal es ideal para talleres de carrocería y pintura que buscan un producto versátil y eficiente para la disolución de materiales acrílicos. Su formulación de alta calidad garantiza una aplicación suave y uniforme, mejorando el acabado final de las superficies pintadas. Es compatible con una amplia gama de barnices, aparejos y pinturas acrílicas, haciendo de este diluyente una opción confiable para diversas aplicaciones en el repintado y la restauración de vehículos.

Instrucciones de Uso Mezclar el diluyente en una proporción de 2:1 con el material deseado. Utilizar una pistola de aplicación con boquilla de 1,3 a 1,4 mm para una pulverización uniforme. Asegurarse de que la viscosidad esté entre 18-20 segundos en una Copa Ford 4. La vida de la mezcla es de aproximadamente 3 horas. Aplicar en capas uniformes, permitiendo un tiempo de evaporación IR de 12-15 minutos a 60°C o 30 minutos al aire libre. El secado al tacto ocurre en 30 minutos y el secado completo en 3 horas, o 1 hora con secado IR.

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DISOLVENTES TÉCNICO

3334

**DILUYENTE ACRILICO
ESTANDAR
THINNER**

EXCELENTE GRADO DE DISOLUCION

EXCELLENT DEGREE OF DISSOLUTION

EXCELENTE GRAU DE DISSOLUÇÃO

SECCADO COMPLETO EN 3 HORAS

COMPLETE DRYING IN 3 HOURS

SECAGEM COMPLETA EM 3 HORAS

EVAPORACION IR 12-15 MIN / 80°-30

EVAPORATION IR 12-15 MIN / 80°-30

EVAPORAÇÃO IR 12-15 MIN / 80°-30

SENLIEVA FORMULA DE ALTA CALIDAD

NEW HIGH QUALITY FORMULA

NOVA FÓRMULA DE ALTA QUALIDADE



PROFESSIONAL
PROFESSIONAL USE - 100 PROF. RESULT

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Lucha Gorda de la Piedad, 5-11
35110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tel: 922 19 31 68



5 Litros e 3

www.autorepaironlinecanarias.es

5 L.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DISOLVENTES TÉCNICO

3334
DILUYENTE ACRILICO
ESTANDAR
THINNER

■ EXCELENTE GRADO DE DISOLUCION
■ EXCELLENT DEGREE OF DISSOLUTION
■ EXCELENTE GRAU DE DISSOLUCAO
■ COMPLETE DRYING IN 3 HOURS
■ SECAGEM COMPLETA EM 3 HORAS
■ EVAPORATION IN 15-18 MIN / 60°-30°
■ EVAPORACAO IN 15-18 MIN / 60°-30°
■ NEW HIGH QUALITY FORMULA
■ NOVA FORMULA DE ALTA QUALIDADE



PROFESSIONAL
SOLUTIONS

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS



6 L

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DISOLVENTES TÉCNICO

3334

DILUYENTE ACRILICO
ESTANDAR
THINNER

EXCELENTE GRADO DE DISOLUCION

EXCELLENT DEGREE OF DISSOLUTION

EXCELENTE GRAU DE DISSOLUÇÃO

SECCADO COMPLETO EN 3 HORAS

COMPLETE DRYING IN 3 HOURS

SECAGEM COMPLETA EM 3 HORAS

EVAPORACION IR 15-18 MIN / 60°-30°

EVAPORATION IR 15-18 MIN / 60°-30°

EVAPORAÇÃO IR 15-18 MIN / 60°-30°

NUOVA FORMULA DE ALTA CALIDAD

NEW HIGH QUALITY FORMULA

NOVA FÓRMULA DE ALTA QUALIDADE



PROFESIONAL

PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Llave Dorada de la Puerta, 5-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tf. 922 19 21 69

www.autorepaironlinecanaries.es



5 Litros e 3

5 L.