AutoRepair - 3328 - Diluyente Difuminados 1 Litro.

Diluyente especial para difuminados, logra un borde invisible entre capas de barniz. Ideal para barnices y esmaltes.

Descripción del ProductoEl Diluyente Especial para Difuminados es una solución avanzada diseñada para conseguir un borde difuminado invisible entre las capas de barniz. Este producto es ideal para su uso con barnices y esmaltes, proporcionando un acabado profesional y sin marcas visibles. Su formulación permite integrarlo con productos de dos componentes, ya sea mezclado con la pintura o el barniz, asegurando una perfecta armonización entre capas.Características TécnicasTipo: Disolvente integrador para productos de dos componentesUso: Mezcla con pintura o barnizAplicación: Adecuado para difuminar bordes y disimular áreas de exceso de aplicación o solapamientoAdministración: 3-4%Función adicional: Puede usarse para la limpieza de utensiliosBeneficios y AplicacionesEl Diluyente Especial para Difuminados es ideal para talleres de carrocería y pintura que buscan un acabado perfecto y profesional. Su capacidad para difuminar bordes invisibles entre capas de barniz o esmalte hace que las reparaciones y retoques sean prácticamente indetectables. Además, su uso no solo se limita a la aplicación de barniz, sino que también es eficaz para la limpieza de utensilios, ofreciendo una solución completa y versátil para el taller.Instrucciones de UsoMezclar el diluyente con el barniz o esmalte en una proporción de 3-4%. Aplicar con cuidado en las áreas donde se necesita un difuminado suave, asegurando que los bordes se integren perfectamente con las capas existentes. Este producto también puede usarse para la limpieza de utensilios, garantizando su mantenimiento y prolongando su vida útil.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
DILUYENTE TÉCNICO
3336
DILUYENTE DIFUMINADOR
THINNER
LOW VOC FORMULA
EXCELENTE GRADO DE DISOLUCION
-EXCELLENT DEGREE OF DISSOLUTION
-EXCELENTE GRAU DE DISSOLUÇÃO
COMPATIBLE CON SISTEMAS MS Y UHS
-COMPATIBLE WITH MS AND UHS SYSTEMS
-COMPATÍVEL COM SISTEMAS MS E UHS
BORDE DIFUMINADO INVISIBLE
ENTRE CAPAS
-INVISIBLE BLURRED EDGE BETWEEN LAYERS
-BORDA INVISÍVEL DIFUSA ENTRE CAMADAS
HQ
HIGH QUALITY
1 Litro
PROFESIONAL


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
DILUYENTE TÉCNICO
3330
DILUYENTE DIFUMINADOR
THINNER
LOW VOC FORMULA
1 Litro


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
DILUYENTE TÉCNICO
3336
DILUYENTE DIFUMINADOR
THINNER
PROFESSIONAL


3336 DILUYENTE DIFUMINADOR
CARACTERÍSTICAS: Barniz acrílico con alto contenido en Sólidos. Nueva formulación con alto contenido es Sólidos. PExcelentes propiedades de pulverizado Acabado de gran calidad sin que se aprecie ningun signo en la reparación. El exceso de pulverización se funde Facilita el proceso de pulido y reduce el tiempo fácilmente y la evaporación es más total de la reparación rápida. Dos formatos que facilitan el proceso Solución para cualquier tamaño de reparación de difuminado
APLICACIÓN: Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Mezcla lista para su uso, no precisa mezcla. Aplicación con pistola: HVLP Ø 1,3-1,7 mm / 0,7 bares en la boquilla. Gravedad Ø 1,3-1,4 mm / 2 bares en la boquilla. Secado en cabina: 10 minutos / 20°C. Secado por infrarrojos: Onda Corta 4 minutos.
3336 DIFFUSER
CHARACTERISTICS: Acrylic varnish with high content in Solids. New formulation with high content in Solids. PExcellent spray properties High quality finish without any signs being seen in the repair. Excess spray melts. Facilitates the polishing process and reduces time easily and evaporation is more total than quick repair. Two formats that facilitate the Solution process for any size of blur repair.
APPLICATION: Clean and degrease the surface to be treated. Mixture ready for use, no mixing required. Spray application: HVLP Ø 1.3-1.7 mm / 0.7 bar on nozzle. Gravity Ø 1.3-1.4 mm / 2 bar on nozzle. Drying in cabin: 10 minutes / 20°C. Drying by infrared: Short Wave 4 minutes.
3336 DILUENTE
CARACTERÍSTICAS: Verniz acrílico com alto conteúdo em Sólidos. Nova formulação com alto conteúdo é Sólidos. Propriedades de pulverização PExcelentes Acabamento de alta qualidade sem que nenhum sinal seja visto no reparo. O excesso de pulverização derrete Facilita o processo de polimento e reduz o tempo facilmente e a evaporação é mais total do reparo rápido. Dois formatos que facilitam o processo Solução para qualquer tamanho de reparo de difusa
APLICAÇÃO: Limpar e desengordurar a superfície a tratar. Mistura pronta para uso, não requer mistura. Aplicação com pistola: HVLP COC 1.3-1.7 mm / 0.7 bar no bocal. Gravidade 1.3-1.4 mm / 2 bar no bico. Secagem em cabina: 10 minutos / 20°C. Secagem por infravermelhos: Onda Curta 4 minutos.
AUTOREPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tlf.: 922 19 31 88
www.autorepaironlinecanarias.es
Ref Art. 3336
1 Litro


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
DILUYENTE TÉCNICO
3336
DIFUMINADOR
THINNER


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
DILUYENTE TÉCNICO
3336
DILUYENTE DIFUMINADOR
THINNER
LOW VOC FORMULA
EXCELENTE GRADO DE DISOLUCION
-EXCELLENT DEGREE OF DISSOLUTION
-EXCELENTE GRAU DE DISSOLUÇÃO
COMPATIBLE CON SISTEMAS MS Y UHS
-COMPATIBLE WITH MS AND UHS SYSTEMS
-COMPATÍVEL COM SISTEMAS MS E UHS
BORDE DIFUMINADO INVISIBLE ENTRE CAPAS
-INVISIBLE BLURRED EDGE BETWEEN LAYERS
-BORDA INVISÍVEL DIFUSA ENTRE CAMADAS
HQ
HIGH QUALITY
PROFESIONAL
1 Litro