

AutoRepair - 3328 - Diluyente Difuminados 1 Litro.

Diluyente especial para difuminados, logra un borde invisible entre capas de barniz. Ideal para barnices y esmaltes.

Descripción del Producto El Diluyente Especial para Difuminados es una solución avanzada diseñada para conseguir un borde difuminado invisible entre las capas de barniz. Este producto es ideal para su uso con barnices y esmaltes, proporcionando un acabado profesional y sin marcas visibles. Su formulación permite integrarlo con productos de dos componentes, ya sea mezclado con la pintura o el barniz, asegurando una perfecta armonización entre capas.

Características Técnicas

Tipo: Disolvente integrador para productos de dos componentes

Uso: Mezcla con pintura o barniz

Aplicación: Adecuado para difuminar bordes y disimular áreas de exceso de aplicación o solapamiento

Administración: 3-4%

Función adicional: Puede usarse para la limpieza de utensilios

Beneficios y Aplicaciones El Diluyente Especial para Difuminados es ideal para talleres de carrocería y pintura que buscan un acabado perfecto y profesional. Su capacidad para difuminar bordes invisibles entre capas de barniz o esmalte hace que las reparaciones y retoques sean prácticamente indetectables. Además, su uso no solo se limita a la aplicación de barniz, sino que también es eficaz para la limpieza de utensilios, ofreciendo una solución completa y versátil para el taller.

Instrucciones de Uso Mezclar el diluyente con el barniz o esmalte en una proporción de 3-4%. Aplicar con cuidado en las áreas donde se necesita un difuminado suave, asegurando que los bordes se integren perfectamente con las capas existentes. Este producto también puede usarse para la limpieza de utensilios, garantizando su mantenimiento y prolongando su vida útil.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

DILUYENTE TÉCNICO

3336

DILUYENTE DIFUMINADOR THINNER



■ EXCELENTE GRADO DE DISOLUCIÓN

■ EXCELLENT DEGREE OF DISSOLUTION

■ EXCELENTE GRAU DE DISSOLUÇÃO

■ COMPATIBLE CON SISTEMAS MS Y UMS

■ COMPATIBLE WITH MS AND UMS SYSTEMS

■ COMPATÍVEL COM SISTEMAS MS E UMS

■ BORDE DIFUMINADO INVISIBLE

■ ENTRE CAMAS

■ INVISIBLE BLURRED EDGE BETWEEN LAYERS

■ BORDA INVISÍVEL DIFUSA ENTRE CAMADAS



1 Litro

about 33.8 fl.oz.

PROFESIONAL



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DILUYENTE TÉCNICO

3336
DILUYENTE DIFUMINADOR
THINNER



EXCELENTE GRADO DE DIFUSIÓN
EXCELLENT DEGREE OF DIFFUSION
EXCELLENTE GRADU D'EXTENSION

RECOMPATIBLE CON SUSSTRATOS
COMPATIBLE WITH SUBSTRATES
COMPATIBLES COM SUBSTRATS

INVISIBLE BLURRED EDGE EFFECT
INVISIBLE BLURRED EDGE EFFECT
INVISIBLE BLURRED EDGE EFFECT



1 Liter



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DILUYENTE TÉCNICO

3336
DILUYENTE DIFUMINADOR
THINNER

EXCELENTE GRADO DE DISOLUCIÓN

EXCELLENT DEGREE OF DISSOLUTION

EXCELENTE GRAU DE DISSOLUCIÓ

COMPATIBLE CON SISTEMAS MS

COMPATIBLE WITH MS AND UMS SYSTEMS

COMPATIVEL COM SISTEMAS MS E UMS

INVISIBLE BLURRED EDGE BETWEEN LAYERS

SORDA INVISI

PROFESSIONAL

3336 DILUYENTE DIFUMINADOR

CARACTERÍSTICAS: Barniz acrílico con alto contenido en Sólidos. Nueva formulación con alto contenido en Sólidos. PExcelentes propiedades de pulverizado Acabado de gran calidad sin que aparezca ningún signo en la reparación. El exceso de pulverización se funde Fácilmente el proceso se pulido y reduce el tiempo fácilmente y la evaporación es más total de la reparación rápida. Dos formatos que facilitan el proceso Solución para cualquier tamaño de reparación de difuminado.

APLICACIÓN: Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Mezcla lista para su uso, no precisa mezcla. Aplicación con pistola: HVLP Ø 1.3-1.7 mm / 0.7 bares en la boquilla. Gravedad Ø 1.3-1.4 mm / 2 bares en la boquilla. Secado en cabina: 10 minutos / 20°C. Secado por infrarrojos. Onda Corta 4 minutos.

3336 DIFFUSER

CHARACTERISTICS: Acrylic varnish with high content in Solids. New formulation with high content in Solids. PExcellent spray properties High quality finish without any signs being seen in the repair. Excess spray melts. Facilitates the polishing process and reduces time easily and evaporation is more total than quick repair. Two formats that facilitate the Solution process for any size of repair.

APPLICATION: Clean and degrease the surface to be treated. Mixture ready for use, no mixing required. Spray application: HVLP Ø 1.3-1.7 mm / 0.7 bar on nozzle. Gravity Ø 1.3-1.4 mm / 2 bar on nozzle. Drying in cabin: 10 minutes / 20°C. Drying by infrared: Short Wave 4 minutes.

3336 DILUENTE

CARACTERÍSTICAS: Verniz acrílico com alto conteúdo em Sólidos. Nova formulação com alto conteúdo em Sólidos. Propriedades de pulverização PExcelentes Acabamento de alta qualidade sem que nenhum sinal seja visto no reparo. O excesso de pulverização derrete Fácilmente o processo de pulimento e reduz o tempo facilmente e a evaporação é mais total do reparo rápido. Dois formatos que facilitam o processo Solução para qualquer tamanho de reparo de difusão.

APLICACÃO: Limpar e desengrassar a superfície a tratar. Mistura pronta para uso, não precisa mistura. Aplicação com pistola: HVLP Ø 1.3-1.7 mm / 0.7 bar no bico. Gravedade Ø 1.3-1.4 mm / 2 bar no bico. Secagem em cabina: 10 minutos / 20°C. Secagem por infravermelhos. Onda Corta 4 minutos.

AUTOREPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

AUTOREPAIR CANARIAS

C/ Laura Groto de la Puerta, 9-11

38110 - Santa Cruz de Tenerife - España

Tel: 922 19 31 88

www.autorepaironlinecanarias.es



1 Litro C-3



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

DILUYENTE TÉCNICO

3336
DIFUMINADOR
THINNER

EXCELENTE GRADO DE DISOLUCIÓN
EXCELLENT DEGREE OF DISSOLUTION
EXCELENTE GRADO DE DISOLUCIÓN
INMISCIBLE CON SISTEMAS DE COLORES
INMISCIBLE WITH MS AND MS SYSTEMS
INMISCIBLE CON SISTEMAS DE COLORES
EXCELENTE DIFUMINADOR EN VITRIL

PROFESSIONAL

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

DILUYENTE TÉCNICO

3336

DILUYENTE DIFUMINADOR THINNER



■ EXCELENTE GRADO DE DISOLUCIÓN
- EXCELLENT DEGREE OF DISSOLUTION

■ EXCELENTE GRAU DE DISSOLUÇÃO
- COMPATIBLE WITH MS AND UHS SYSTEMS

■ COMPATÍVEL COM SISTEMAS MS E UHS
- BORDE DIFUMINADO INVISÍVEL

■ INVISIBLE BLURRED EDGE BETWEEN LAYERS
- BORDA INVISÍVEL DIFUSA ENTRE CAMADAS



1 Litro
 Inhalt: 1000 ml

PROFESSIONAL
PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL