

AutoRepair - 3339 - Desengrasante Acrílico Estandar 5 L.

Desengrasante anti-silicona de acción rápida, ideal para la preparación previa al repintado de piezas. Alta eficacia y rápida evaporación.

Descripción del Producto El Desengrasante Anti-Silicona de Acción Rápida es la solución perfecta para la limpieza y preparación de superficies antes del repintado. Su formulación avanzada asegura una evaporación rápida, permitiendo un uso cómodo en grandes superficies y garantizando que no queden residuos. Este desengrasante es altamente eficaz y posee una alta potencia limpiadora, ideal para eliminar aceites, grasas y suciedad resinosa o de hollín, asegurando que las superficies queden perfectamente preparadas para el siguiente paso en el proceso de pintado.

Características Técnicas

Evaporación: Efectiva y rápida, ideal para grandes superficies

Normativa: Low VOC 2004/42/II B(850)728

Eficacia: Alta potencia limpiadora, no deja residuos

Compatibilidad: Buena con una amplia variedad de materiales

Juntas: No hincha las juntas de poliamida y FKM

Corrosión: No produce corrosión en hierro, acero, acero inoxidable, aluminio, latón

Boquilla: Chorro directo de pulverización para una limpieza eficaz y directa

Contenido: Sin acetona, AOX ni silicona

Beneficios y Aplicaciones El Desengrasante Anti-Silicona de Acción Rápida es ideal para la limpieza de carcasas y engranajes, equipos de freno, piezas de vehículos, máquinas y acoplamientos en trabajos de reparación, mantenimiento y montaje. Es especialmente eficaz para eliminar aceites, grasas y suciedad resinosa o de hollín, garantizando una limpieza profunda y sin residuos. Además, su fórmula asegura que no se hinchen las juntas de poliamida y FKM y que no se produzca corrosión en superficies metálicas, manteniendo la integridad de las piezas.

Instrucciones de Uso Aplicar el desengrasante directamente sobre la superficie a limpiar utilizando la boquilla de chorro directo para una pulverización precisa. Dejar que el producto actúe durante unos minutos y, si es necesario, utilizar un paño o cepillo para retirar la suciedad. No es necesario realizar un tratamiento posterior, ya que el desengrasante se evapora rápidamente sin dejar residuos.

AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICOS TÉCNICO

3339

**DESENGRASANTE
DE LIMPIEZA ACRILICO
ESTANDAR DEGREASER**

● LIMPIA Y DESENGRASA EN PROFUNDIDAD

● DEEP CLEANING AND DEGREASING

● LIMPA E DESENGRURADA EM PROFUNDIDADE

● EN BASE ACRILICA

● ACRYLIC BASE

● BASE ACRILICA

● FÁCIL APLICACIÓN

● EASY APPLICATION

● FÁCIL APLICACÃO

● TRATAMIENTO ANTI-SILICONA

● ANTI-SILICONE TREATMENT

● TRATAMENTO ANTI-SILICONA



PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE - USE PROFESIONISTA

AUTO REPAIR

REPARACIÓN AUTOMÓVILES

AUTOREPAIR CANARIAS

10, Línea Oeste de la Puerta 5-11

35715 - Santa Cruz de Tenerife - España

Tel: 922.19.21.89

www.autorepaircanarias.es



5 Litros (1.3 US Gal)

5 L.

