AutoRepair - 3265 - Imprimación Spray 1K UHS Gris Medio 500Ml

Imprimación acrílica 1K con excelente adherencia en metal y plástico. Secado rápido y fácil de lijar. Aplicación húmedo sobre húmedo, compatible con pinturas base disolvente y agua.

Descripción del ProductoLa Imprimación Acrílica 1K es una solución de alto rendimiento, ideal para mejorar la adherencia de las superficies de metal y plástico. Su fórmula avanzada permite una aplicación húmedo sobre húmedo, lo que facilita el trabajo y mejora la calidad del acabado. Este producto es compatible con pinturas base disolvente y agua, proporcionando una gran versatilidad en su uso. El secado rápido en aproximadamente 5 minutos permite una mayor eficiencia en el proceso de pintado, ya que se puede secar al aire, bajo cocción o por infrarrojos.Características TécnicasTipo: Imprimación acrílica 1KAdherencia: Excelente en metal y plásticoSecado rápido: Aproximadamente 5 minutosSecado: Al aire, bajo cocción o por infrarrojosFacilidad de lijado: Extremadamente fácilAplicación: Húmedo sobre húmedoCompatibilidad: Pinturas base disolvente y aguaBeneficios y AplicacionesLa Imprimación Acrílica 1K es perfecta para talleres de carrocería y pintura, proporcionando una base excelente para la aplicación de capas posteriores. Su rápida capacidad de secado y su facilidad de lijado permiten realizar reparaciones rápidas y eficientes, mejorando la productividad y la calidad del acabado final. Este producto es adecuado para diversas superficies, proporcionando un rendimiento confiable y consistente.Instrucciones de UsoAgitar bien el producto durante 2 o 3 minutos antes de usar. Asegurarse de que las superficies a tratar estén lijadas, secas y libres de grasas y polvo. Aplicar la imprimación a una distancia de 20 cm, en varias capas, respetando el tiempo de evaporación entre ellas. Limpiar la boquilla tras su uso para mantener su rendimiento.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICOS TÉCNICOS
3265
IMPRIMACION
1K FILLER
HHS
PRIMER FILLER 1K HHS
IMPRIMACION FILLER
1K HHS
EXCELENTE ADHERÊNCIA EN METAL Y PLÁSTICO
APLICACION HUMEDO SOBRE HUMEDO
SECADO EXTRA-RÁPIDO
PROFESIONAL
LOW VOC FORMULA


AUTO REPAIR


UTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICOS TÉCNICOS
3265
1K FILLER
HHS