AutoRepair - 3816 - Mascarilla Gerson 8211 SERIE 8000

Mascarilla Gerson FFP2 A1 desechable, con filtro de carbón activo, ideal para protección contra vapores y gases de pinturas. Piezas faciales hipoalergénicas y arnés ajustable.

Descripción del ProductoLa Mascarilla Gerson Profesional para Vapores y Gases FFP2 A1 está diseñada para proporcionar una protección eficaz contra vapores y gases provenientes de pinturas. Esta mascarilla desechable cuenta con un filtro de carbón activo y es ideal para profesionales que requieren una protección respiratoria confiable en entornos de trabajo con exposición a sustancias químicas. Su diseño ergonómico y materiales hipoalergénicos garantizan comodidad y seguridad durante el uso.Características TécnicasPiezas Faciales Elastométricas: Fabricadas con materiales hipoalergénicos, ligeros y suaves, para un uso cómodo y prolongado.Filtros A1 y Prefiltros P2 Intercambiables: Proporcionan una protección versátil y efectiva contra vapores orgánicos y partículas.Arnés de Sujeción Ajustable: Permite un ajuste seguro y cómodo, manteniendo la mascarilla en su lugar durante su uso.Filtro de Carbón Activo: Eficaz en la absorción de vapores y gases, mejorando la calidad del aire respirado.Beneficios y AplicacionesLa Mascarilla Gerson Profesional para Vapores y Gases FFP2 A1 es perfecta para su uso en entornos industriales y de pintura, donde la exposición a vapores y gases es frecuente. Sus piezas faciales elastométricas y hipoalergénicas aseguran un ajuste cómodo y sin irritaciones, mientras que los filtros intercambiables A1 y P2 ofrecen una protección versátil y eficaz. Ideal para profesionales de la pintura, carpintería y otros sectores industriales que requieren una protección respiratoria de alta calidad.Instrucciones de UsoPara utilizar la Mascarilla Gerson Profesional para Vapores y Gases FFP2 A1, ajuste el arnés de sujeción a la medida deseada y coloque la mascarilla sobre la nariz y boca. Asegúrese de que el sello facial esté bien ajustado para una protección óptima. Cambie los filtros A1 y prefiltros P2 según las indicaciones del fabricante o cuando se observe dificultad para respirar. Esta mascarilla es desechable y debe ser reemplazada después de su uso prolongado o en caso de daño.


0194
A2
EN14387:2004
0194
A2
EN14387:2004