

AutoRepair - 8002 - V1 Paint Stop Rollo 1 X 20 M.

Filtro de fibra de vidrio para absorber partículas de pintura, barnices y disolventes. Rollo de 20 metros, ancho 0,75/1,00/1,20 m.

Filtro Suelo V1 Paint Stop de Fibra de VidrioEl Filtro Suelo V1 Paint Stop está diseñado para absorber de forma efectiva las partículas derivadas del sobrante y la pulverización de aparejos, barnices y pinturas, ya sean a base de agua o disolvente. Este filtro de alta eficiencia está fabricado en fibra de vidrio de alta densidad, garantizando una captura óptima de partículas y manteniendo un entorno de trabajo limpio.

Características Técnicas:Fibra de Vidrio de Alta Densidad: Clasificación EN779/G2 que asegura una alta eficiencia de filtración.Pérdida de Carga Recomendada: 250 Pa, optimizando el rendimiento del sistema de ventilación.Temperatura Máxima de Trabajo: 120°C, adecuado para entornos de trabajo exigentes.

Beneficios y Aplicaciones Prácticas:La sustitución regular del Filtro Suelo V1 Paint Stop evita la descompensación y las turbulencias dentro de la cabina de pintura, asegurando un flujo de aire constante y una calidad de acabado superior. Es ideal para talleres de pintura y carrocería que buscan mantener un ambiente libre de contaminantes. Disponible en rollos de 20 metros de longitud y anchos de 0,75, 1,00 y 1,20 metros, se adapta a diferentes necesidades de espacio y tamaño de cabina.









