AutoRepair - 8006 - Manguera Antiestatica Prevost Ø 8 X15 Mm. 25 M.

Manguera neumática reforzada con tratamiento antiestático, alta elasticidad y enchufe rápido de seguridad. Disponible en rollos de 25 y 50 metros, o 10 metros montada.

Manguera Neumática Reforzada con Tratamiento AntiestáticoLa Manguera Neumática Reforzada con Tratamiento Antiestático está diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en entornos de cabinas de pintura. Su alta elasticidad y tratamiento especial antiestático la convierten en la elección ideal para reducir la acumulación de polvo y facilitar el mantenimiento. Disponible en rollos de 25 y 50 metros, así como en una versión de 10 metros con enchufe rápido de seguridad PREVOST ISG 1/4 (8 mm).Características Técnicas:Presión de Trabajo: 15 kg/cm²Presión de Rotura: 60 kg/cm²Diámetro Exterior: 15 mmDiámetro Interior: 8 mmLongitudes Disponibles: Rollos de 25 metros, 50 metros, y manguera montada de 10 metros con enchufe rápido de seguridad PREVOST ISG 1/4 (8 mm)Beneficios y Aplicaciones Prácticas:Esta manguera es ideal para talleres de pintura que buscan mejorar la eficiencia y reducir el tiempo de mantenimiento. Su alta elasticidad permite un fácil manejo y flexibilidad en espacios reducidos, mientras que el tratamiento antiestático minimiza la adherencia de polvo y partículas. La opción de tener la manguera montada con enchufe rápido de seguridad garantiza una conexión segura y rápida, facilitando el cambio de herramientas y mejorando la productividad en el taller.







