

AutoRepair - 8006 - Manguera Antiestatica Prevost Ø 8 X15 Mm. 25 M.

Manguera neumática reforzada con tratamiento antiestático, alta elasticidad y enchufe rápido de seguridad. Disponible en rollos de 25 y 50 metros, o 10 metros montada.

Manguera Neumática Reforzada con Tratamiento Antiestático La Manguera Neumática Reforzada con Tratamiento Antiestático está diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en entornos de cabinas de pintura. Su alta elasticidad y tratamiento especial antiestático la convierten en la elección ideal para reducir la acumulación de polvo y facilitar el mantenimiento. Disponible en rollos de 25 y 50 metros, así como en una versión de 10 metros con enchufe rápido de seguridad PREVOST ISG 1/4 (8 mm).

Características Técnicas: Presión de Trabajo: 15 kg/cm² Presión de Rotura: 60 kg/cm² Diámetro Exterior: 15 mm Diámetro Interior: 8 mm Longitudes Disponibles: Rollos de 25 metros, 50 metros, y manguera montada de 10 metros con enchufe rápido de seguridad PREVOST ISG 1/4 (8 mm)

Beneficios y Aplicaciones Prácticas: Esta manguera es ideal para talleres de pintura que buscan mejorar la eficiencia y reducir el tiempo de mantenimiento. Su alta elasticidad permite un fácil manejo y flexibilidad en espacios reducidos, mientras que el tratamiento antiestático minimiza la adherencia de polvo y partículas. La opción de tener la manguera montada con enchufe rápido de seguridad garantiza una conexión segura y rápida, facilitando el cambio de herramientas y mejorando la productividad en el taller.







