

AutoRepair - 8007 - Manguera Antiestatica Prevost Ø 8 X15 Mm. 50 M.

Manguera neumática de alta elasticidad con tratamiento antiestático, ideal para cabinas de pintura. Disponible en rollos de 25 y 50 m, o 10 m con enchufe rápido de seguridad.

Manguera Neumática Reforzada con Tratamiento Antiestático La Manguera Neumática Reforzada con Tratamiento Antiestático es la solución perfecta para cabinas de pintura que requieren una manguera de alta calidad y rendimiento. Su alta elasticidad y tratamiento antiestático la convierten en la opción ideal para evitar la acumulación de polvo y garantizar un entorno de trabajo limpio y eficiente.

Características Técnicas: Presión de Trabajo: 15 kg/cm² Presión de Rotura: 60 kg/cm² Diámetro Exterior: 15 mm Diámetro Interior: 8 mm Disponibilidad: Rollos de 25 metros, 50 metros, y manguera montada de 10 metros con enchufe rápido de seguridad PREVOST ISG 1/4 (8 mm)

Beneficios y Aplicaciones Prácticas: Esta manguera es ideal para talleres de pintura que buscan una herramienta duradera y flexible. Su alta elasticidad permite un fácil manejo y flexibilidad en espacios reducidos, mientras que el tratamiento antiestático minimiza la adherencia de polvo y partículas. La manguera montada con enchufe rápido de seguridad garantiza una conexión segura y rápida, facilitando el cambio de herramientas y mejorando la productividad en el taller.







