

AutoRepair - 8008 - Manguera Termocaucho Ø 8 X15 Mm. 25mts.

Manguera neumática de termocaucho reforzada con fibra de vidrio anti-rotura, alta elasticidad y resistencia al rozamiento. Disponible en 25 y 50 m, o 10 m, con enchufe rápido.

Manguera Neumática Reforzada de Termocaucho con Fibra de Vidrio La Manguera Neumática Reforzada de Termocaucho con Fibra de Vidrio es ideal para diversas aplicaciones en cabinas de repintado de vehículos e instalaciones neumáticas para herramientas. Su alta elasticidad y resistencia al rozamiento, junto con su refuerzo interior de hilo de fibra de vidrio anti-rotura, garantizan una durabilidad y rendimiento excepcionales. Características Técnicas: Presión de Trabajo: 15 kg/cm² Presión de Rotura: 60 kg/cm² Diámetro Exterior: 15 mm Diámetro Interior: 8 mm Disponibilidad: Rollos de 25 metros, 50 metros, y manguera montada de 10 metros con enchufe rápido de seguridad PREVOST ISG 1/4 (8 mm) Beneficios y Aplicaciones Prácticas: Esta manguera es perfecta para talleres y entornos industriales que requieren una herramienta robusta y confiable. Su alta resistencia a la abrasión y elasticidad permiten un fácil manejo y flexibilidad en espacios reducidos. Además, la opción de tener la manguera montada con enchufe rápido de seguridad facilita el cambio de herramientas y mejora la productividad. Su construcción en termocaucho y refuerzo de fibra de vidrio aseguran una larga vida útil y un rendimiento constante bajo condiciones de trabajo exigentes.







