AutoRepair - 3307 - Catalizador Air Dry 4400 Lento

Catalizador Air Dry 4400 Lento para barniz UHS, ofrece alta resistencia y secado sin cabina. Ideal para acabados de calidad.

Catalizador Air Dry 4400 Lento: Acabados Perfectos y DuraderosEl Catalizador Air Dry 4400 Lento es esencial para el uso con el barniz UHS Air Dry 4400 en sistemas Bi-Capa, proporcionando un secado al aire eficiente que elimina la necesidad de cabinas de secado. Este catalizador ofrece una excelente resistencia a los rayos UV, al rayado y a los agentes químicos, garantizando un acabado duradero y de alta calidad. Su formulación está diseñada para proporcionar un brillo excepcional y un alto poder de sellado sobre la pintura base y cubrientes, siendo compatible con pinturas base al agua y disolventes.Aplicación Eficiente y Resultados ProfesionalesUtilizado en una mezcla de volumen 2:1 con el barniz UHS, el catalizador Air Dry 4400 Lento se aplica utilizando una pistola con un diámetro de boquilla de Ø 1,3 a 1,4 mm, logrando una viscosidad de 18-22 Din Cup 4 mm. La vida de la mezcla es de 4 horas, permitiendo una dilución del 10-15% para obtener un espesor de película seca de 50 µ, cubriendo entre 6-7 m² por litro. El catalizador asegura un secado rápido, al tacto en 25 minutos y completo en 5 horas a 20°C, o en 15 minutos a 60°C. Disponible en latas de 2,5 litros y empaquetado en cajas de 4 unidades, es la elección ideal para profesionales que buscan eficiencia y un acabado impecable en cada proyecto.


AUTO3REPAIR
4400
AIR DRY
CATALIZADOR
UHS 4400
HARDENER