

AutoRepair - 2618 - Antigra villa Gris 1 L.

Protector antigra villa gris de 1 litro, ideal para proteger y sellar los bajos del vehículo contra la corrosión y los impactos de piedras. Fácil aplicación y repintable.

Antigra villa Gris 1 L El Antigra villa Gris 1 L es un recubrimiento protector de alta calidad, diseñado para proteger los bajos del vehículo contra la corrosión y los impactos de gra villa. Este producto es ideal para uso en automóviles, proporcionando una barrera duradera que resiste el agua salada, aceites, ácidos y otros elementos corrosivos. Su textura rugosa permite una fácil pulverización con pistola o aerosol, y una vez curado, permanece completamente elástico. Características Principales Recubrimiento anticorrosivo de alta resistencia. Protección contra impactos de piedras y gra villa. Textura rugosa para una aplicación fácil y uniforme. Repintable con cualquier esmalte de carrocería. Resistente al agua salada, aceites y ácidos. Secado rápido y permanece elástico después del curado. Aplicaciones Protección de los bajos del vehículo. Sellado de pasos de rueda y áreas expuestas a impactos. Uso en reparaciones automotrices y mantenimiento preventivo. Especificaciones Técnicas Presentación: 1 litro. Color: Gris. Tipo de aplicación: Pulverizable con pistola o aerosol.



AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS

PROTECCION TÉCNICA

2618
UNDER
COAT

PROTECTOR
ANTIGRAVILLA
RUBBERIZED

PROTEGE LOS BAJOS DEL VEHICULO
PROTECTS THE BOTTOM OF THE VEHICLE
PROTEGE OS BAIXOS DO VEICULO

PERMANECE ELASTICO
REMAINS ELASTIC
PERMANECE ELASTICO

FACILMENTE PULVERIZABLE
EASIL Y SPRAYABLE
FACILMENTE PULVERIZABLE



GRIS
GREY
CINZO

1 L. Pack



PROTECTOR ANTI GRAVILLA

INDICACIONES: Protector anti-gravilla de alta calidad con alto contenido en caucho. Protege cualquier tipo de metales y chapas cromadas y galvanizadas. Dejar aplicar sobre la superficie a proteger con pistola de aplicación específica para estos productos, aplicando la cantidad recomendada en la etiqueta del producto. Se recomienda la aplicación en condiciones de temperatura ambiente, aproximadamente 24 h, desde su aplicación. Dependiendo de la humedad relativa de la zona, el tiempo de secado puede variar.

PREPARACION

Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Para su uso en piezas cromadas o galvanizadas, pulverizar a una distancia de entre 15-20 cm. Aplicar 1 mano homogénea. Tiempo de secado al tacto aproximado 10 minutos a 20 °C. Una vez seco, repetir la aplicación hasta que se vea el brillo.

UNDERCOAT GRAVEL PROTECTOR

INDICACIONES: Anti-gravel protector of high quality with high rubber content. For application on any type of metal and chrome and galvanized plates. It leaves an original finish without visible application. Recommended application with specific application gun for these products, following the working time and saving ratio. It is recommended to apply in ambient temperature, approximately 24 h, after its application. Depending on the relative humidity of the area, the drying time may vary.

PREPARATION

Clean and degrease the surface to be treated. For use on chrome and galvanized parts, spray at a distance of 15-20 cm. Apply 1 hand until the surface has a uniform appearance. Drying time to the touch approximately 10 minutes at 20 °C. Once dry, repeat the application until a gloss is achieved.

UNDERCOAT PROTEÇÃO ANTICASCALHO

INDICACIONES: Protector anticascallho de alta qualidade para alto conteúdo em látex. Protege qualquer tipo de metais e chapas cromadas e galvanizadas. Deixar aplicar sobre a superfície a proteger com pistola de aplicação específica para estes produtos, aplicando a quantidade recomendada na etiqueta do produto. Se recomenda a aplicação em condições de temperatura ambiente, aproximadamente 24 h, desde a sua aplicação. Dependendo da humidade relativa da zona, o tempo de secagem pode variar.

PREPARAÇÃO

Limpar e desengratar a superfície a tratar. Para o uso em peças cromadas ou galvanizadas, pulverizar a uma distância de entre 15-20 cm. Aplicar 1 mão homogênea. Tempo de secagem ao toque aproximado 10 minutos a 20 °C. Uma vez secado o produto, repetir a aplicação até obter o brilho desejado.

PELIGRO - DANGER - PERIGO

AUTO REPAIR
AUTOREPAIR CANARIAS
Calle Juan Carlos I, 10 Puerto de la Cruz
35500 Santa Cruz de Tenerife - España
Tel: 922 551 555

www.autorepaironlinecanarias.es

1 Litro 63