

AutoRepair - 2617 - Protector Antigraña Undercoat Blanco 1L.

Protección superior para los bajos de tu vehículo. Nuestro recubrimiento anticorrosivo no solo defiende contra la grava, sino que también resiste a la oxidación y a los impactos de piedras.

La solución definitiva para proteger los bajos de tu vehículo. Nuestro recubrimiento anticorrosivo no solo defiende contra la grava, sino que también actúa como una barrera resistente a la oxidación y a los impactos de piedras. Su textura rugosa y fácil aplicación con pistola o aerosol garantizan una cobertura completa, incluso en los pasos de rueda más difíciles de alcanzar. Además, su capacidad de repintado con cualquier esmalte de carrocería asegura un acabado impecable y duradero. Resistente al agua salada, sal, aceites, ácidos y más, este protector ofrece una protección completa y duradera. Características: Recubrimiento anticorrosivo, protector contra la grava. Protege los bajos del vehículo de la oxidación, resiste a impactos de piedras, textura rugosa, pasos de rueda, Fácilmente pulverizable con pistola y aerosol. Repintable con cualquier esmalte de carrocería. Resistente al agua salada, sal, aceites, ácidos, entre otros. Protege de la oxidación, resiste a impactos de piedras, textura rugosa. Gran calidad, alto poder anticorrosivo, secado rápido, acabado original, Permanece totalmente elástico una vez curado. Presentación: Granel 1 L.





PROTECTOR ANTI GRAVILLA

INDICACIONES: Protector anti-gravilla de alta calidad con alto contenido en caucho. Protege y preserva todo tipo de metales y chapas cromadas y galvanizadas. Dejar el producto en la superficie a proteger con pistola de aplicación específica para estos productos. Aplicar la pintura únicamente en lugar de ventilación, evitando las ventilaciones laterales. Dejar a su completa curación, aproximadamente 24 h, desde su aplicación. Dependiendo de la humedad ambiental o humedad relativa de acabado.

PREPARACIÓN

Limpiar y desengrasar la superficie a tratar. Para su uso en pintura, aplicar a una distancia de entre 15-20 cm. Aplicar 1 mano homogénea. Tiempo de secado al tacto aproximado 10 minutos a 20 °C. Una vez seco, aplicar la segunda mano. Puntizado local abaga hasta que sea homogéneo.

UNDERCOAT GRAVEL PROTECTOR

INDICACIONES: Anti-gravel protector of high quality with high rubber content. Evaluation and preservation of all types of metals and galvanized sheets. Leave the product on the surface to be treated with specific application gun for these products. Avoiding the side ventilations. Let it cure completely, approximately 24 h, since its application. Depending on the ambient humidity or relative humidity of the finish.

PREPARATION

Clean and degrease the surface to be treated. For use in painting, apply at a distance of 15-20 cm. Apply 1 hand until the surface is homogeneous. Drying time to the touch approximately 10 minutes at 20 °C. Once dry, apply the second hand. Local puncturing until it is homogeneous.

UNDERCOAT PROTEÇÃO ANTICASCALHO

INDICACIONES: Protector anticascallho de alta qualidade para alto conteúdo em látex. Avaliação e preservação de todos os tipos de metais e chapas cromadas e galvanizadas. Deixar o produto na superfície a ser tratada com pistola de aplicação específica para estes produtos. Evitando as ventilações laterais. Deixar a sua completa cura, aproximadamente 24 h, desde a sua aplicação. Dependendo da humidade ambiental ou humidade relativa de acabamento.

PREPARAÇÃO

Limpar e desengratar a superfície a tratar. Para o uso em pintura, aplicar a uma distância de entre 15-20 cm. Aplicar 1 mão homogênea. Tempo de secagem ao toque aproximado 10 minutos a 20 °C. Uma vez secado o produto, aplicar a segunda mão. Punctuação local até que seja homogêneo.

PELIGRO - DANGER - PERIGO

AUTO REPAIR
AUTOREPAIR INDUSTRIES
AUTOREPAIR CANARIAS
Calle Juan Carlos I, 10 Puerto, 5-11
35013 Santa Cruz de Tenerife - España
Tel: 922 551 555

www.autorepaironlinecanarias.es

1 Litro 63