

AutoRepair - 3044 - Convertidor de óxido 1 L.

Convertidor de óxido de una sola capa de 1 L. Detiene el avance del óxido y es repintable con acabados solventes. Ideal para superficies oxidadas difíciles de limpiar.

Imprimación al Agua para Hierro o Acero 1 L La Imprimación al Agua para Hierro o Acero 1 L es una solución avanzada diseñada para proteger superficies metálicas de la corrosión. Al reaccionar con el óxido, crea una barrera protectora que neutraliza el proceso de oxidación superficial, eliminando la necesidad de remover el óxido antes de aplicar la capa de acabado. Es ideal para superficies difíciles de limpiar a fondo y se puede repintar con acabados tipo solvente como alquídico, clorocaucho, epoxi y poliuretano. Instrucciones de Uso Asegúrese de que las superficies estén siempre limpias, secas y exentas de grasas, polvo y óxido suelto. Para superficies nuevas, lije con cepillo de púas o lija de grano duro y elimine la grasa y suciedad con agua y jabón o disolvente. Preferiblemente seque con papel absorbente. Para superficies ya pintadas, si la adherencia es mala, elimine la pintura con lija y limpie el polvo. Ventajas Neutraliza el procedimiento de oxidación superficial. No requiere eliminar el óxido antes de la aplicación. Repintable con una variedad de acabados solventes. Ofrece excelente protección contra la corrosión y la intemperie.







PELIGRO: Líquido y vapores inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede ser dañino para el medio ambiente. Evitar el contacto con la piel. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de flamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. NO FUMAR. Conectar a tierra antes de cualquier operación de llenado y de escape de recepción. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Usar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. Usar equipo de protección adecuado. Evitar el contacto con el recipiente de acuerdo con la legislación nacional vigente. Directiva 2008/61/CE.

PRECAUCIÓN: Cautela contra eye irritación. May cause drowsiness or fatigue. Avoid direct contact with skin and clothing. If medical advice is needed, have it on hand in case of emergency. Keep out of reach of children. Heat the label before use. Keep away from heat, sparks, or open flame or hot surfaces. No smoking. Pressurized container. Do not puncture or burn, even after use. Do not spray on an open flame or other ignition source. Avoid breathing dust / fume / gas / mist / vapors / spray. Wear protective gloves / protective clothing / eye protection / face of Protection. Open label. Do not let time sunlight. Reading the content of the container in accordance with national / regulatory international. La seguridad después de exposición may occur during of the use.

PERICULO: Provoca irritación ocular grave. Puede provocar sensibilización o efectos tóxicos para el medio ambiente. Evitar el contacto con la piel. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de flamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. NO FUMAR. Conectar a tierra antes de cualquier operación de llenado y de escape de recepción. Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas. Usar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. Usar equipo de protección adecuado. Evitar el contacto con el recipiente de acuerdo con la legislación nacional vigente. Directiva 2008/61/CE.



UN 1263





