

AutoRepair - 3061 - Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L Blanco

Aparejo acrílico de secado rápido, 4 litros, color blanco. Ideal para reparaciones rápidas y acabados perfectos en carrocerías.

Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L BlancoEl Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L Blanco es un producto de alta calidad diseñado para ofrecer un secado extra rápido, optimizando así el tiempo de trabajo en talleres de carrocería y reparaciones rápidas. Su formulación avanzada garantiza una excelente adherencia en múltiples sustratos y un acabado perfecto.

Características Técnicas

Composición: Aparejo acrílico 2K UHS

Envase: Lata de 4 litros

Catalizador: Relación de mezcla 4:1

Diluable: Hasta 10%

Tiempo de secado: Al aire: 40 minutos a 20°C En cabina: 20 minutos a 60°C

Colores Disponibles: Gris claro, gris medio, blanco y negro

Beneficios y Aplicaciones

Este aparejo es especialmente útil para reparaciones rápidas parciales gracias a su secado rápido y fácil lijado. Es compatible con esmaltes de base acrílica y de agua, y se puede mezclar con otros colores de la gama para obtener el tono deseado. Aplicable en superficies de acero, acero galvanizado, aluminio, imprimaciones acrílicas y epoxi, así como laminados de poliéster y vidrio GPR.

Instrucciones de Uso

Mezclar el aparejo con el catalizador en una proporción de 4:1. Aplicar con pistola pulverizadora sobre la superficie previamente preparada. Dejar secar al aire durante 40 minutos a 20°C o en cabina durante 20 minutos a 60°C. Proceder al lijado con grano adecuado para obtener un acabado perfecto.

Ventajas Competitivas

El Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L Blanco se destaca por su rápida capacidad de secado, lo que reduce significativamente los tiempos de espera entre aplicaciones y lijados. Además, su alta capacidad de nivelación y cobertura garantiza un acabado profesional en cada uso.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3061

APAREJO ACRILICO 2K

UHS **FAST DRY**

BLANCO
WHITE
BIANCO



■ APAREJO HS SECADO RAPIDO

■ HS FAST DRY FILLER

■ PRIMER HS SECADO RAPIDO



PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL



AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTION

APAREJO ACRILICO 2K BLANCO

Atención

H226 - Líquidos y vapores inflamables.

P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, de chispas, de flamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. no fumar. P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P243 - Tomar medidas de precaución contra las descargas eléctricas.

P280 - Llevar guantes tipo de protección, equipo de protección para ojos, cara y oídos.

P303+P361+P353. En caso de contacto con la piel (o el pelo) quitar inmediatamente toda la ropa contaminada, enjuagar la piel con agua o ducharse. P373+P374

En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo o Co2 para la extinción. EUH208 - Contiene Disolventes de disolventes: diisocianatos/bis(dicocianatos) isocianatos. Puede provocar una reacción alérgica. Directiva COV 2004/42/CE Cat B/C1 Valor límite UE 540g/l (2007). No para este producto 536g/l.

AUTO REPAIR

AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Gade de la Puerta, 9-11
38115 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tel. 922 19 21 56



UN 1263

FLAMM., LIQ. (F+)

