

AutoRepair - 3063 - Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L Gris Medio

Aparejo acrílico de secado rápido en color gris medio, ideal para reparaciones rápidas en talleres de carrocería. Excelente adherencia y fácil lijado. Envase de 4 litros.

Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L Gris MedioEl Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L Gris Medio es un producto de alta calidad diseñado para ofrecer un secado extra rápido, optimizando así el tiempo de trabajo en talleres de carrocería y reparaciones rápidas. Su formulación avanzada garantiza una excelente adherencia en múltiples sustratos y un acabado perfecto.

Características Técnicas

Composición: Aparejo acrílico 2K UHS

Envase: Lata de 4 litros

Catalizador: Relación de mezcla 4:1

Diluable: Hasta 10%

Tiempo de secado: Al aire: 40 minutos a 20°C En cabina: 20 minutos a 60°C

Colores Disponibles: Gris claro, gris medio, blanco y negro

Beneficios y Aplicaciones

Este aparejo es especialmente útil para reparaciones rápidas parciales gracias a su secado rápido y fácil lijado. Es compatible con esmaltes de base acrílica y de agua, y se puede mezclar con otros colores de la gama para obtener el tono deseado.

Aplicable en superficies de acero, acero galvanizado, aluminio, imprimaciones acrílicas y epoxi, así como laminados de poliéster y vidrio GPR.

Instrucciones de Uso

Mezclar el aparejo con el catalizador en una proporción de 4:1. Aplicar con pistola pulverizadora sobre la superficie previamente preparada. Dejar secar al aire durante 40 minutos a 20°C o en cabina durante 20 minutos a 60°C. Proceder al lijado con grano adecuado para obtener un acabado perfecto.

Ventajas Competitivas

El Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L Gris Medio se destaca por su rápida capacidad de secado, lo que reduce significativamente los tiempos de espera entre aplicaciones y lijados. Además, su alta capacidad de nivelación y cobertura garantiza un acabado profesional en cada uso.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3063

APAREJO ACRILICO 2K

UHS **FAST DRY**

GRIS MEDIO
MEDIUM GREY
GRIZA MEDIO



■ APAREJO HS SECADO RÁPIDO
-HS FAST DRY FILLER
-PRIMER HS SECAGEN RÁPIDO



PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL



AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTION

APAREJO ACRILICO 2K GRIS MEDIO

Atención

H226 - Líquidos y vapores inflamables.
P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otro fuente de ignición. no fumar. P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P241 - Evitar las chispas de fricción. P242 - Evitar la exposición a las descargas eléctricas.
P280 - Llevar guantes/ropa de protección, equipo de protección para ojos, cara y oídos.
P303+P361+P353 - En CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo) quitar inmediatamente todo la ropa contaminada, enjuagar la piel con agua o ducharse. P579+P581 - En caso de incendio. Utilizar extintor de polvo o CO2 para la extinción. EUH268 - Contiene sustancias peligrosas. Directiva COV 2004/42/CE Cat B/C1 Valor límite UE 540g/l (2007). Mas para este producto 550g/l.

AUTO REPAIR

AUTO REPAIR CANARIAS
C/ La Paz Corra de la Puerta, 9-11
38111 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tf. 922 19 31 00



UN 1263
VCL 0204 / AL 98-1 / 000000



AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3063

APAREJO ACRILICO 2K

UHS **FAST DRY**

APAREJO HS SECADO RAPIDO

HS FAST DRY FILLER

PRIMER HS SECA GEN RÁPIDO



PROFESIONAL

PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL

Ref. Art. 3063



AUTO REPAIR

REPARACIÓN DE DAÑOS EN CARROCERÍA

AUTOREPAR CANARIAS

C/ Alameda de las Platerías, 9-11

35010 - Las Palmas de Gran Canaria - España

