

AutoRepair - 3064 - Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L Negro

Aparejo acrílico de secado rápido en color negro, ideal para reparaciones rápidas en talleres de carrocería. Excelente adherencia y fácil lijado. Envase de 4 litros.

Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L Negro El Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L Negro es un producto de alta calidad diseñado para ofrecer un secado extra rápido, optimizando así el tiempo de trabajo en talleres de carrocería y reparaciones rápidas. Su formulación avanzada garantiza una excelente adherencia en

múltiples sustratos y un acabado perfecto. Características Técnicas Composición: Aparejo acrílico 2K UHS Envase: Lata de 4 litros Catalizador: Relación de mezcla 4:1 Diluible: Hasta 10% Tiempo de secado: Al aire: 40 minutos a 20°C En cabina: 20 minutos a 60°C Colores Disponibles: Gris claro, gris medio, blanco y negro Beneficios y Aplicaciones Este aparejo es especialmente útil para reparaciones rápidas parciales gracias a su secado rápido y fácil lijado. Es compatible con esmaltes de base acrílica y de agua, y se puede mezclar con otros colores de la gama para obtener el tono deseado. Aplicable en superficies de acero, acero galvanizado, aluminio, imprimaciones acrílicas y epoxi, así como laminados de poliéster y vidrio GPR. Instrucciones de Uso Mezclar el aparejo con el catalizador en una proporción de 4:1. Aplicar con pistola pulverizadora sobre la superficie previamente preparada. Dejar secar al aire durante 40 minutos a 20°C o en cabina durante 20 minutos a 60°C. Proceder al lijado con grano adecuado para obtener un acabado perfecto. Ventajas Competitivas El Aparejo Acrílico UHS Fast Dry 4L Negro se destaca por su rápida capacidad de secado, lo que reduce significativamente los tiempos de espera entre aplicaciones y lijados. Además, su alta capacidad de nivelación y cobertura garantiza un acabado profesional en cada uso.

AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTIONS

ACRILICO TÉCNICO

3064

APAREJO ACRILICO 2K

UHS **FAST DRY**

NEGRO
BLACK
PRETO



■ APAREJO HS SECADO RAPIDO

-HS FAST DRY FILLER

-PRIMER HS SECAGEN RAPIDO



PROFESIONAL
PROFESSIONAL USE - USO PROFESIONAL



AUTO REPAIR

PROFESSIONAL SOLUTION

APAREJO ACRILICO 2K NEGRO

Atención

P201 - Líquido y vapores inflamables.
P210 - Mantener alejado del calor, superficies calientes, de chispas, de flamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición; no fumar. P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P243 - Tomar medidas de precaución contra las descargas eléctricas.
P280 - Llevar guantes de protección, equipo de protección para ojos, cara y oídos.
P301+P312+P333. En caso de contacto con la piel (o el pelo) quitar inmediatamente todo la ropa contaminada; enjuagar la piel con agua o ducharse. P370+P374. En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo o CO₂ para la extinción. EUH268 - Contiene disolventes de inflamables: diisocianato [bis(dodecanil)] estanoano. Puede provocar una reacción alérgica. Directiva COV 2004/42/CE Cat B+C1 Valor límite UE 540g/l (2007). Más para este producto 538g/l.

AUTO REPAIR

AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Gordo de la Puerta, 9-11
38115 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tel. 922 19 31 88



UN 1263

VEIC 2004 - 400 - 100 - 1000000

