AutoRepair - 3065 - Catalizador para aparejo UHS Fast Dry

Catalizador para fondo UHS de secado rápido, especialmente formulado para optimizar el tiempo de trabajo en talleres de carrocería. Envase de 1 litro.

Catalizador para Aparejo UHS Fast Dry 1LEl Catalizador para Aparejo UHS Fast Dry 1L está especialmente formulado para ser utilizado con fondos UHS de secado rápido. Su uso optimiza el tiempo de trabajo en talleres de carrocería, garantizando un endurecimiento rápido y eficaz del fondo, proporcionando así un acabado de alta calidad.Características TécnicasComposición: Catalizador UHSEnvase: Lata de 1 litroRelación de Mezcla: 4:1 con fondo UHSTiempo de Secado:Al aire: 40 minutos a 20°CEn cabina: 20 minutos a 60°CCompatibilidad: Compatible con fondos UHS de secado rápidoBeneficios y AplicacionesEste catalizador es ideal para talleres que buscan reducir el tiempo de secado y aumentar la eficiencia de sus procesos. Proporciona un endurecimiento rápido y uniforme, asegurando que el fondo UHS se cure correctamente y esté listo para el siguiente paso del proceso de pintado.Instrucciones de UsoMezclar el catalizador con el fondo UHS en una proporción de 4:1.Aplicar la mezcla sobre la superficie previamente preparada con una pistola pulverizadora.Dejar secar al aire durante 40 minutos a 20°C o en cabina durante 20 minutos a 60°C.Ventajas CompetitivasEl Catalizador para Aparejo UHS Fast Dry 1L ofrece un secado rápido y eficiente, lo que permite un aumento significativo en la productividad del taller. Su formulación especial asegura un acabado profesional y duradero, siendo una opción confiable para cualquier profesional de la carrocería.


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICO TÉCNICO
LOW VOC FORMULA
CATALIZADOR
UHS4:1 FAST DRY
3065
SECADO RAPIDO
·QUICK DRYING
·SECAGEM RÁPIDA
CATALIZADO 4:1
·CATALYZED 4:1
·CATALIZADO 4:1
COMPATIBLE CON OTRAS IMPRIMACIONES ACRILICAS
· COMPATIBLE WITH OTHER ACRYLIC PRIMERS
· COMPATÍVEL COM OUTRAS PRIMÁRIOS ACRILICOS
HQ
HIGH QUALITY
1 Litro
PROFESIONAL


3065 CATALIZADOR APAREJO UHS 4:1
CARACTERÍSTICAS: Catalizador alto sólido para uso universal de secado rápido.
Permite obtener un alto espesor con menor número de capas.
Catalizador alifático, por lo que no amarillea, compatible con pinturas monocapas
bicomponentes, sean acrílicas o poliuretánicas, y fondos aparejos acrílicos bicomponentes.
Se aconseja su uso para temperaturas de 5º C a 30º C.
3065 UHS RIG CATALYST 4:1
FEATURES: Solid high catalyst for quick drying universal use.
It allows obtaining a high thickness with fewer layers.
Aliphatic catalyst, so it does not yellow, compatible with bicomponent monolayer
paints, whether acrylic or polyurethane, and bicomponent acrylic tackle bottoms.
Its use is advised for temperatures from 5ºC to 30ºC.
3065 CATALISADOR APARELHO UHS 4:1
CARACTERÍSTICAS: Alto catalisador sólido para uso universal de secagem rápida.
Permite obter uma alta espessura com menor número de camadas.
Catalisador alifático, não amarelado, compatível com tintas bicomponentes mono-
camadas,
sejam acrílicas ou poliuretânicas, e fundos de aparelhagem acrílicos bicompon-
ent
AUTOREPAIR
AUTOREPAIR CANARIAS
C/ Laura Grote de la Puerta, 9-11
38110 - Santa Cruz de Tenerife - España
Tlf: 664 557 680
www.autorepaironlinecanarias.es
1 Litro


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICO TÉCNICO
CATALIZADOR
UHS 4:1 FAST DRY
3065


AUTO REPAIR
PROFESSIONAL SOLUTIONS
ACRILICO TÉCNICO
CATALIZADOR
UHS4:1 FAST DRY
3065
LOW VOC FORMULA
SECADO RAPIDO
-QUICK DRYING
-SECAGEM RÁPIDA
CATALIZADO 4:1
-CATALYZED 4:1
-CATALIZADO 4:1
COMPATIBLE CON OTRAS IMPRIMACIONES ACRILICAS
- COMPATIBLE WITH OTHER ACRYLIC PRIMERS
- COMPATÍVEL COM OUTRAS PRIMÁRIOS ACRÍLICOS
HQ HIGH QUALITY
1 Litro
PROFESIONAL
CATALIZADOR APAREJO UHS 4:1
UHS RIG CATALYST 4:1
CATALISADOR APARELHO UHS 4:1
AUTO REPAIR
AUTOREPAIR CANARIAS
1 Litro